

# Izjava o svojstvima

Nr. AT033/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Nivelliermasse Extrem NE 30**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

**Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**Cementna masa za izravnavanje podova za uporabu u zgradama**

**CT-C35-F10**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

**Nije relevantno**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 4  
Sustav 3 za reakciju na požar**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Murexin AG, Wiener Neustadt proveo je ispitivanje tipa  
sukladno sustavu 4.**

**Prijavljeno tijelo Stelle Magistrat der Stadt Wien, indentifikacijski broj 1140,  
proveo je ispitivanje tipa vezano na reakciju na požar sukladno  
sustavu 3 i izdao:**

**Izveštaj o klasifikaciji: VFA 2013-0787.01**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

**Nije relevantno**

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 13813:2003
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	C35	
Čvrstoća na savijanje	F10	
Otpornost na habanje	NPD	
Zvučna izolacija	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4



Gernot Wagner

**Product Management**



Bernhard Mucherl

**Uprava**

Wiener Neustadt, od 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



<h1>CE</h1>
1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  08  DOP: AT033/01
EN 13813:2003  Cementna masa za izravnavanje podova za uporabu u zgradama  CT-C35-F10  Reakcija na požar: Razred A1 Otpuštanje korozivnih tvari: CT Vodopropusnost: NPD Paropropusnost: NPD Tlačna čvrstoća: C35 Čvrstoća na savijanje: F10 Otpornost na habanje: NPD Zvučna izolacija: NPD Absorpcija zvuka: NPD Toplinska izolacija: NPD Otpornost na kemikalije: NPD
Nivelliermasse Extrem NE 30

