

Izjava o svojstvima

Nr. AT054/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Silikonimprägnierung Repol S4

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Hidrofobne impregnacije

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 2+
Sustav 4 za ponašanje u požaru**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo Amt der Wiener Landesregierung, identifikacijski broj 1139, proveo je početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje te vrši stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje sukladno sustavu 2+ i izdao: CE-2012-0303 B

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com




tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Dubina prodiranja	Razred II (≥ 10 mm)	EN 1504-2:2004
Upijanje vode i postojanost na alkalije	Koeficijent upijanja $< 7,5$ %, u usporedbi s netretiranim uzorkom	
	Koeficijent upijanja (nakon uranjanja u alkalnu otopinu) < 10 %	
Brzina sušenja	Klasa II (> 10 %)	
Gubitak mase nakon smrzavanja-odmrzavanja	postojano	
Ponašanje u požaru	F	
Opasne tvari	Sukladno s 5.3	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Peter Mayr

Product Management



Bernhard Mucherl

Uprava



Wiener Neustadt, na 06.05.2013.



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 DoP: AT054/01
EN 1504-2:2004 Hidrofobne impregnacije Dubina prodiranja: Razred II (≥ 10 mm) Upijanje vode i postojanost na alkalije: Koeficijent upijanja $< 7,5$ %, u usporedbi s netretiranim uzorkom Koeficijent upijanja (nakon uranjanja u alkalnu otopinu) < 10 % Brzina sušenja: Klasa II (> 10 %) Gubitak mase nakon smrzavanja-odmrzavanja: postojano Ponašanje u požaru: F Opasne tvari: Sukladno s 5.3
Silikonimprägnierung Repol S4

