

Izjava o svojstvima

Nr. AT059/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Betonspachtel Repol BS 05 G

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Cementni mort (PCC) za ne statičke popravke betonskih konstrukcija

R2

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 2+
Sustav 3 za ponašanje u požaru**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo Amt der Wiener Landesregierung, Identifikacijski broj 1139, proveo je početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje te stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje sukladno sustavu 2+ i izdao: Potvrda o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

**Prijavljeno tijelo Magistrat der Stadt Wien MA 39, Identifikacijski broj 1140,
proveo je ispitivanje tipa vezano na ponašanje u požaru sukladno sustavu 3 i
izdao:
Izvešće o klasifikaciji: VFA 2013-0787.01**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	≥ 15 MPa (R2)	EN 1504-3:2005
Sadržaj iona klorida	$\leq 0,05$ %	
Čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,8$ MPa (R2)	
Onemogućeno skupljanje/bubrenje	$\geq 0,8$ MPa (R2)	
Otporno na karbonatizaciju	NPD	
Modul elastičnosti	NPD	
Toplinska kompatibilnost dio 1	NPD	
Otpornost klizanju	NPD	
Koeficijent toplinskog širenja	NPD	
Kapilarna vodoupojnost	$\leq 0,5$ kg m ⁻² h ^{-0,5}	
Reakcija na požar	Razred A1	
Otpuštanje opasnih tvari	Sukladno s točkom 5.4	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Peter Mayr

Product Management



Bernhard Mucherl


Uprava



Wiener Neustadt, na 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 03 DoP: AT059/01
EN 1504-3:2005 Cementni mort (PCC) za ne statičke popravke betonskih konstrukcija R2 Tlačna čvrstoća: ≥ 15 Mpa (R2) Sadržaj iona klorida: $\leq 0,05\%$ Čvrstoća prionjivosti: $\geq 0,8$ MPa (R2) Onemogućeno skupljanje/bubrenje: $\geq 0,8$ MPa (R2) Otporno na karbonatizaciju: NPD Modul elastičnosti: NPD Toplinska kompatibilnost Dio 1: NPD Otpornost klizanju: NPD Koeficijent toplinskog širenja: NPD Kapilarna upojnost vode: $\leq 0,5$ kg m ⁻² h ^{-0,5} Reakcija na požar: Klasse A1 Otpuštanje opasnih tvari: Sukladno s točkom 5.3
Betonspachtel Repol BS 05 G

