

# Izjava o svojstvima

Nr. AT081/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Schnellflex Klebemörtel weiß SFK 81**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

**Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**Brzovezujuće poboljšano fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem za polaganje pločica i kamena u unutarnjem i vanjskom području.**

**C2 FT S1**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6.

**Nije relevantno**

7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 3  
Sustav 4 za ponašanje u požaru**

8. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo Technische Universität Wien, Identifikacijski broj 1320, proveo je početno ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 i izdao:  
Izvešće o klasifikaciji: B709-13/13**



9. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

**Nije relevantno**

10. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 12004:2007+A1:2012
Rana čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najkasnije nakon 6 h	
Početna vlačna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrs. prij. nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrs. prij. nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrs. prij. nakon smrzavanja / odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Poprečna deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Otvoreno vrijeme: Vlačna čvrstoća prij.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 10 min	
Opasne tvari	Sukladno s točkom 4.5 (EN 12004)	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Jürgen Becker

**Product Management**

Bernhard Mucherl


**Uprava**

Wiener Neustadt, na 26.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



 1320
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  03  DoP: AT081/01
EN 12004:2007+A1:2012  Brzovezujuće poboljšano fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem za polaganje pločica i kamena u unutarnjem i vanjskom području  C2 FT S1  Reakcija na požar: E Rana čvrstoća prijanjanja $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najkasnije nakon 6 h Početna vlačna čvrstoća prijanjanja: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrs. prij. nakon uranjanja u vodu: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrs. prij. nakon djelovanja topline: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrs. prij. nakon smrzavanja/odmrzavanja: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Poprečna deformacija: $\geq 2,5 \text{ mm}$ Otvoreno vrijeme: Vla. čvrs. prij.: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 10 min Opasne tvari: Sukladno s točkom 4.5 (EN 12004)
Schnellflex Klebemörtel weiß SFK 81

