

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Flex Klebemörtel Trass KTF 55 Br. AT085/01

Str. 1 od 2

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 T S1 – Flex Klebemörtel Trass KTF 55
- Namjene:**
Deformabilno fleksibilno ljepilo na osnovi cementa za povećane zahtjeve s reduciranim klizanjem, za polaganje pločica i kamena u unutarnjem i vanjskom prostoru.
- Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
- Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 3
Sustav 4 za ponašanje u požaru
- Usklađena norma:**
EN 12004:2007+A1:2012
Ponašanje u požaru EN 13501-1
- Prijavljeno tijelo:**
Smart Minerals GmbH; Identifikacijski broj: 0997
Magistrat der Stadt Wien; Identifikacijski broj: 1139
- Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Flex Klebemörtel Trass KTF 55 Br. AT085/01


Str. 2 od 2


9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A1	EN12004:2007+ A1:2012
Visoka početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon ciklusa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Otvoreno vrijeme: Prionjivost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najmanje 20 min	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Fleksibilna ljepila: poprečna deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$	
Opasne tvari	vidi STL	

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 Bernhard Mucherl
 Generalni direktor


 Alexander Rauch
 Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 27.03.2024.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com