

Izjava o svojstvima

*Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014*

Flex Klebemörtel Maximo M 41

Br. AT093/01

Str. 1 od 2

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 TE S1 – Flex Klebemörtel Maximo M 41
2. **Namjene:**
Deformabilno fleksibilno ljepilo na osnovi cementa za povećane zahtjeve s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, za polaganje pločica i kamena u unutarnjem i vanjskom prostoru.
3. **Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
5. **Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 3
6. **Usklađena norma:**
EN 12004:2007+A1:2012
Ponašanje u požaru EN 13501-1
7. **Prijavljeno tijelo:**
Smart Minerals GmbH; Identifikacijski broj: 0997
Magistrat der Stadt Wien; Identifikacijski broj: 1139
8. **Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Flex Klebemörtel Maximo M 41

Br. AT093/01


Str. 2 od 2


9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	Razred A1	EN12004:2007+ A1:2012
Visoka početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon djelovanja toplina	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon ciklusa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Otvoreno vrijeme: Prionjivost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najmanje 30 min	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Fleksibilna ljepila: poprečna deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$	
Opasne tvari	vidi STL	

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Bernhard Mucherl
Generalni direktor


Alexander Rauch
Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 05.10.2023.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com