

Izjava o svojstvima

Br. AT121/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

MFT Stahlfasern 34.0

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Čelična vlakna za ostale namjene u betonu, mortu i mortu za injektiranje

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 1

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo Materialprüfanstalt Braunschweig, Identifikacijski broj 0761,
proveo je ispitivanje tipa sukladno sustavu 1 i izdao:
Izveštaj o klasifikaciji**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



9. Objavljena svojstva


Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Grupa	IV	EN 14889-1
Dužina	32 - 38 mm	
Širina	2,30 – 2,95 mm	
Debljina	0,45 – 1,00 mm	
Oblik	valovit	
Vlačna čvrstoća	> 800 N/mm ²	
Konzistencija s – vlaknima	NPD	
Utjecaj na čvrstoću betona s – kg/m ³	NPD	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Peter Mayr

Product Management



Bernhard Mucherl


Uprava

Wiener Neustadt, 27.06.2013.



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



 0761
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 08 DoP: AT121/01
EN 14889-1 Čelična vlakna za ostale namjene u betonu, mortu i mortu za injektiranje Grupa: IV Dužina: 32 - 38 mm Širina: 2,30 – 2,95 mm Debljina: 0,45 – 1,00 mm Oblik: valoviti Vlačna čvrstoća: > 800 N/mm ² Konzistencija s – vlaknima: NPD Utjecaj na čvrstoću betona s – kg/m ³ : NPD
MFT Stahlfasern 34.0

