

Izjava o svojstvima

Nr. AT125/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Fugenmasse PU 15

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Brtvila za elemente pročelja

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 3

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo SKZ – TeConA GmbH, identifikacijski broj 1213, proveo je početno ispitivanje tipa s obzirom na EN 15651-1, kao i ponašanje u slučaju požara sukladno sustavu 3 i izdao: Izvještaj o ispitivanju

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih tvari opasne po zdravlje i/ili okoliš	NPD	
Npropusnost vode i zraka		
Stabilnost	≤ 3mm	
Gubitak volumena	≤ 10 %	
Ponašanje prionjivosti / istezanja pod opterećenjem nakon uranjanja u vodu	NF	
Vlačno ponašanje (sekantni modul) za primjenu u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NR	
Vlačno ponašanje pod prednapinjanjem za primjenu u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NF	
Trajnost	Postojano	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Peter Mayr

Product Management


Bernhard Mucherl

Uprava

Wiener Neustadt , na 06.05.2014.

1213
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 DoP: AT125/01
EN 15651-1:2012 Brtvila za elemente pročelja F-EXT-INT-CC KLASSE 25HM Reakcija na požar: Razred E Otpuštanje opasnih tvari opasne po zdravlje i/ili okoliš: NPD Npropusnost vode i zraka Stabilnost: ≤ 3mm Gubitak volumena: ≤ 10 % Ponašanje prionjivosti / istezanja pod opterećenjem nakon uranjanja u vodu: NF Vlačno ponašanje (sekantni modul) za primjenu u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C): NR Vlačno ponašanje pod prednapinjanjem za primjenu u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C): NF Trajnost: Postojano
Fugenmasse PU 15

