

Izjava o svojstvima

Nr. AT156/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Aquapox Grundierung ASG 170 – Leitschicht

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Zaštita površina / Premaz

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 4 (ponašanje u požaru)
Sustav 2+**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39,
Identifikacijski broj 1139, proveo je početno ispitivanje tipa sukladno sustavu
2+ i izdao: Izvještaj o klasifikaciji 2-29025/17**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com


9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Linearno skupljanje	NPD	EN 1504-2:2005
Tlačna čvrstoća	NPD	
Koeficijent toplinskog rastezanja	NPD	
Otpornost na habanje	NPD	
Križno rezanje	NPD	
CO ₂ - propusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Kapilarna vodoupojnost i vodopropusnost	NPD	
Toplinska kompatibilnost	NPD	
Otpornost na grmljavinske pljuskove	NPD	
Otpornost na toplinski šok	NPD	
Otpornost na jak kemijski napad	NPD	
Otpornost na kemikalije (postupak s upijajućim materijalima)	Otpornost na relevantne čimbenike okoliša prema normi EN 206-1 nakon 30 dana naprezanja; nema vidljivih oštećenja	
Mogućnost premoščivanja pukotina	NPD	
Čvrstoća na udar	NPD	
Otkidanje	MW \geq 1,5 MPa	
Otpornost na klizanje	NPD	
Umjetno starenje	NPD	
Reakcija na požar	E	
Antistatičko ponašanje	Razred I	
Prionjivost na mokrom betonu	NPD	
Difuzija iona klorida	NPD	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.


Peter Mayr

Product Management


Bernhard Mucherl

Uprava



Wiener Neustadt, srpanj 2014.



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



1139

Murexin AG
 Franz von Furtenbach Straße 1
 A-2700 Wiener Neustadt
 14
 DoP: AT156/01

EN 1504-2:2005
 Sustav zaštite površina za beton

Linearno skupljanje	NPD
Tlačna čvrstoća	NPD
Koeficijent toplinskog rastezanja	NPD
Otpornost na habanje	NPD
Križno rezanje	NPD
CO ₂ - propusnost	NPD
Paropropusnost	NPD
Kapilarna vodoupojnost i vodopropusnost	NPD
Temperaturna kompatibilnost	NPD
Otpornost na grmljavinske pljuskove	NPD
Otpornost na toplinski šok	NPD
Otpornost na jak kemijski napad	NPD
Otpornost na kemikalije (postupak s upijajućim materijalima)	Otpornost na relevantne čimbenike okoliša prema normi EN 206-1 nakon 30 dana naprezanja; nema vidljivih oštećenja
Mogućnost premoščivanja pukotina	NPD
Čvrstoća na udar	NPD
Otkidanje	MW \geq 1,5 MPa
Otpornost na klizanje	NPD
Umjetno starenje	NPD
Reakcija na požar	E
Antistatičko ponašanje	Razred I
Prionjivost na mokrom betonu	NPD
Difuzija iona klorida	NPD

Aquapox Grundierung ASG 170 - Leitschicht



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com