

Izjava o svojstvima

Nr. AT182/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Dichtklebemörtel grau DKM 95

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Kao izolacija:

Cementni vodonepropusan proizvod u tekućem obliku s poboljšanim premošćivanjem pukotina pri niskim temperaturama i otpornosti na kloriranu vodu, za unutarnji i vanjski prostor.

CM O2 P

Kao ljepilo:

Poboljšano visoko-fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s produženim otvorenim vremenom za polaganje pločica i kamena u unutarnjem i vanjskom području.

C2 E S2

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Kao izolacija:

Sustav 3



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

Kao ljepilo:

Sustav 3
Sustav 4 za ponašanje u požaru

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo Stelle Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, identifikacijski broj 1140, proveo je početno ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 i izdao: Izvješće o klasifikaciji: VFA 2011-1925.02

Prijavljeno tijelo Technische Universität Wien, identifikacijski broj 1320, proveo je početno ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 i izdao: Izvješće o klasifikaciji: B709-18/13

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Kao izolacija:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon djelovanja topline	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vapnenu vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon kontakta s kloriranom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodoodbojnost	vodootporan	
Premošćivanje pukotina pri vrlo niskim temperaturama (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Kao ljepilo:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 12004:2007+A1:2012
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Poprečna deformacija	$\geq 5,0 \text{ mm}$	
Produženo otvoreno vrijeme: Vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 min	
Opasne tvari	Sukladno s točkom 4.5 (EN 12004)	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Jürgen Becker

Product Management

Wiener Neustadt, na 06.05.2013




Bernhard Mucherl

Uprava

MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com


 1140
 1320

 Murexin AG
 Franz von Furtenbach Straße 1
 A-2700 Wiener Neustadt

13

DoP: AT182/01

EN 14891:2012

Cementni vodonepropusan proizvod u tekućem obliku s poboljšanim premošćivanjem pukotina pri niskim temperaturama i otpornosti na kloriranu vodu, za unutarnji i vanjski prostor. (Povezan s ljepilom C2 prema EN 12004).

CM O2 P

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vodu: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrst. prionj. nakon djelovanja topline: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vapnenu vodu: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Vla. čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrst. prionj. nakon kontakta s kloriranom vodom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Vodoodbojnost : vodootporan
 Premošćivanje pukotina pri vrlo niskim temperaturama (-20°C): $\geq 0,75 \text{ mm}$

EN 12004:2007+A1:2012

Poboljšano visoko-fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s produženim otvorenim vremenom za polaganje pločica i kamena u unutarnjem i vanjskom području

C2 E S2

Reakcija na požar: E
 Početna vlačna čvrstoća prionjivosti: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vodu: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrst. prionj. nakon djelovanja topline: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
 Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon smrzavanja/odmrzavanja: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
 Poprečna deformacija: $\geq 5,0 \text{ mm}$
 Produženo otvoreno vrijeme: Vla. čvrst. prionj.: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 min
 Opasne tvari: Sukladno s točkom 4.5 (EN 12004)

Dichtklebemörtel grau DKM 95


 MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com