

Izjava o svojstvima

Nr. AT187/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Sanitär Silikon SIL 60

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Jednokomponentno silikonsko brtvilo, umreženo acetatom.

Brtvilo za slijedeće primjene:

Brtvila za elemente pročelja (EN 15651-1), nosač: ALU

Brtvila za spojeve sanitarija (EN 15651-3), nosač: ALU

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin AG

**Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 3

Sustav 3 za ponašanje u požaru

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo Stelle IFT Rosenheim, identifikacijski broj 0757, proveo je početno ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 i izdao: Izvješće o klasifikaciji

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	razred E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Opasne tvari	NPD	
Stabilnost	≤ 3mm	
Gubitak volumena	≤ 30 %	
Vlačna čvrstoća nakon uranjanja u vodu	NF (bei 60%)	
Vlačna čvrstoća nakon skladištenja u vodi	Prolazi (NF)	
Utvrđivanje vlačne čvrstoće pri +23°C / -20°C	NF (kod 60%)	
Vlačna čvrstoća pod prednapinjanjem	NF (kod 60%)	
Ponašanje kod prijanjanja i naprezanja na različitim temperaturama	Prolazi (NF)	
Mikrobiološki rast	Napomena 1	
Trajnost	Prolazi (NF)	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Jürgen Becker

Product Management



Bernhard Mucherl

Uprava

Wiener Neustadt, na 01.07.2014.



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 0757
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 14 DoP: AT187/01
Jednokomponentno silikonsko brtvilo, umreženo acetatom. Brtvilo za slijedeće primjene: Brtvila za elemente pročelja (EN 156251-1), nosač: ALU Brtvila za spoje sanitarija (EN 15651-3), nosač: ALU Reakcija na požar: razred E Opasne tvari: NPD Stabilnost: $\leq 3\text{mm}$ Gubitak volumena: $\leq 30\%$ Vlačna čvrstoća nakon uranjanja u vodu: NF (bei 60%) Vlačna čvrstoća nakon skladištenja u vodi: Prolazi (NF) Utvrđivanje vlačne čvrstoće pri $+23^{\circ}\text{C}$ / -20°C : NF (kod 60%) Vlačna čvrstoća pod prednapinjanjem: NF (kod 60%) Ponašanje kod prijanjanja i naprezanja na različitim temperaturama: Prolazi (NF) Mikrobiološki rast: Napomena 1 Trajnost: Prolazi (NF)
Sanitärsilikon SIL 60

