

Izjava o svojstvima

Nr. AT193/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Naturstein Silikon SIL 50

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**Jednokomponentno silikonsko brtvilo, umreženo oksimima
Brtvilo za slijedeće primjene:**

EN 15651-1/Pročelja, Extern/Intern, nosač: ALU

EN 15651-1-S/Sanitarni; nosač: ALU

EN 15651-4/Pješačke staze, Extern/Intern, nosač: ALU

Osim EN 8340 mod., nosač: mort M1

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 3
Sustav 3 za ponašanje u požaru**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo IFT Rosenheim, identifikacijski broj 0757, proveo je početno
ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 i izdao:
Izvjeshće o klasifikaciji**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	razred E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Opasne tvari	NPD	
Stabilnost	≤ 3mm	
Gubitak volumena	≤ 10 %	
Vlačno ponašanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Vlačno ponašanje nakon skladištenja u vodi	NF	
Utvrdjivanje vlačnog ponašanja pri +23°C / -20°C	NF	
Vlačno ponašanje pod prednapinjanjem	NF	
Ponašanje prijanjanja i istežanja na različitim temperaturama	NF	
Mikrobiološki rast	Napomena 1	
Trajnost	Postojano	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Jürgen Becker

Product Management



Bernhard Mucherl


Uprava

Wiener Neustadt, na 01.07.2014.



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



 0757
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 14 DoP: AT193/01
Jednokomponentno silikonsko brtvilo, umreženo oksimima Brtvilo za slijedeće primjene: EN 15651-1/Pročelja, Extern/Intern, nosač: ALU EN 15651-1-S/Sanitarni; nosač: ALU EN 15651-4/Pješačke staze, Extern/Intern, nosač: ALU Osim EN 8340 mod., nosač: mort M1 Reakcija na požar: razred E Opasne tvari: NPD Stabilnost: ≤ 3mm Gubitak volumena: ≤ 10 % Vlačno ponašanje nakon uranjanja u vodu: NF Vlačno ponašanje nakon skladištenja u vodi : NF Utvrđivanje vlačnog ponašanja pri +23°C / -20°C: NF Vlačno ponašanje pod prednapinjanjem: NF Ponašanje prijanjanja i istezanja na različitim temperaturama: NF Mikrobiološki rast: Napomena 1 Trajnost: Postojano
Naturstein Silikon SIL 50



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com