

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Nr. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Nr. 574/2014

TopLevel CA 480 Kalkfeinspachtel Durapid Br. AT249/02

Str. 1 od 3

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
AT249/02
2. **Namjena:**
Mort za žbukanje opće namjene za unutarnje zidove
3. **Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
5. **Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 4
6. **Usklađena norma:**
EN 998-1:2015
7. **Prijavljeno tijelo:**
Nije relevantno
8. **Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Nr. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Nr. 574/2014

TopLevel CA 480 Kalkfeinspachtel Durapid Br. AT249/02

Str. 2 od 3

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka	GP – CS I	EN 998-1:2015
Razred tlačne čvrstoće	CS I	
Vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ = Slika loma A, B ili C	
Kapilarna vodupojnost	W 0	
Reakcija na požar	A1	
Propusnost vodene pare μ	5/20 (Tablična vrijednost prema EN 1745)	
Toplinska vodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	0,33 W/(mK) (Tablična vrijednost prema EN 1745 za P=50%) 0,36 W/(mK) (Tablična vrijednost prema EN 1745 za P=50%)	
Trajnost (otpornost na mraz)	NPD	

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Georg Hirschler

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 02.07.2026.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Nr. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Nr. 574/2014

TopLevel CA 480 Kalkfeinspachtel Durapid Br. AT249/02

Str. 3 od 3



16

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

DoP: AT249/02

EN 998-1:2015

Mort za žbukanje opće namjene
za unutarnje zidove

Oznaka	GP – CS I
Razred tlačne čvrstoće	CS I
Vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ = Slika loma A, B ili C
Kapilarna vodoupojnost	W 0
Reakcija na požar	A1
Propusnost vodene pare μ	5/20 (Tablična vrijednost prema EN 1745)
Toplinska vodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	0,33 W/(mK) (Tablična vrijednost prema EN 1745 za P=50%) 0,36 W/(mK) (Tablična vrijednost prema EN 1745 za P=50%)
www.murexin.com	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.