Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

MureFlex VPU 93 Reaktionsharzkleber PU
Br. AT334/01

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
AT334/01

2. Namjene:
Ljepilo na osnovi reakcijskih smola za povećane zahtjeve s reduciranim klizanjem

3. Proizvođač:
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Ovlašteni predstavnik:
Nije relevantno

5. Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:
Sustav 3
Sustav 4 za ponašanje u požaru

6. Usklađena norma:
EN 12004:2007+A1:2012

7. Prijavljeno tijelo:
Smart Minerals GmbH
Identifikacijski broj: 0997

8. Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:
Nije relevantno

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

MureFlex VPU 93 Reaktionsharzkleber PU
Br. AT334/01

9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	Razred F	EN 12004:2007+A1:2012
Početna smična čvrstoća	≥ 2,0 N/mm²	
Smična čvrstoća nakon uranjanja u vodu	≥ 2,0 N/mm²	
Smična čvrstoća nakon termičkog šoka	≥ 2,0 N/mm²	
Opasne tvari	vidi STL	

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Bernhard Mucherl
Generalni direktor

Alexander Rauch
Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 14.09.2026.

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

MureFlex VPU 93 Reaktionsharzkleber PU
Br. AT334/01

CE

24

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

DoP: AT334/01

EN 12004:2007+A1:2012
0997

Ljepilo na osnovi reakcijskih smola za povećane zahtjeve s reduciranim klizanjem

Ponašanje u požaru	Razred F
Početna smična čvrstoća	≥ 2,0 N/mm²
Smična čvrstoća nakon uranjanja u vodu	≥ 2,0 N/mm²
Smična čvrstoća nakon termičkog šoka	≥ 2,0 N/mm²
Otpuštanje opasne tvari	vidi STL

www.murexin.com