

Izjava o svojstvima

*Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014*

Supraflex SFR 89 Rapid

Br. AT351/01

Str. 1 od 2

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 FE S2 – Supraflex SFR 89 Rapid
2. **Namjene:**
Visoko deformabilno, brzovezujuće fleksibilno ljepilo na osnovi cementa za povećane zahtjeve s produženim otvorenim vremenom, za polaganje pločica, mozaika i kamena
3. **Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
5. **Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 3
Sustav 3 za ponašanje u požaru
6. **Usklađena norma:**
EN 12004:2007+A1:2012
Ponašanje u požaru EN 13501-1
7. **Prijavljeno tijelo:**
Smart Minerals GmbH; Identifikacijski broj: 0997
Magistrat der Stadt Wien; Identifikacijski broj: 1139
8. **Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Supraflex SFR 89 Rapid

Br. AT351/01

Str. 2 od 2

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1, d0	EN12004:2007+ A1:2012
Visoka početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon ciklusa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Rana čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najviše 6 sat	
Produženo otvoreno vrijeme: Prionjivost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najmanje 30 min	
Visoko fleksibilna ljepila: poprečna deformacija	$\geq 5 \text{ mm}$	
Otpuštanje opasne tvari	vidi STL	

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Alexander Rauch

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 19.01.2026.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com