

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Hidrostop Flex

DoP br.: 01 P5001 Hidrostop Flex

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Hidrostop Flex

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine, cementno vezan, polimerima modificirani površinski premaz (C) za načelo 2– (MC) zaštitu od vlage.

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-2:2004, ITC Zlin– Institute for testing and certification, 1023, izvršio je početno ispitivanje tipa, početni pregled tvorničke kontrole proizvodnje, te vrši stalni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje u sustavu 2+ i izdao Izvješčaj o ispitivanju tipa br.: 753500101/2008 te certifikat unutarnje kontrole br. : 1023-CPR-0078F.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno


9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Razred F	SIST EN 1504-2:2004
Vlačna čvrstoća prijanjanja (beton)	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Termalna kompatibilnost, čvr. pri. poslije 20 ciklusa bez prisutnosti soli	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
Propusnost vodene pare	Class I: $S_D < 5 \text{ m}$	
Premoščivanje pukotina	razred A3: $> 0,5 \text{ mm}$	
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



Puconci, dana: 29.04.2020.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

 1023	
13	
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci	
Hidrostop Flex DoP br.: 01 P5001 Hidrostop Flex	
Glavne značajke	Svojstva
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Razred F
Vlačna čvrstoća prijanjanja (beton)	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Termalna kompatibilnost, čvr. pri. poslije 20 ciklusa bez prisutnosti soli	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0.5$
Propusnost vodene pare	Class I: SD < 5 m
Premoščivanje pukotina	razred A3: > 0,5 mm
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL
1023-CPR-0078F SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine, cementno vezan, polimerima modificirani površinski premaz (C) za načelo 2– (MC) zaštitu od vlage	