

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Hidrostop kIT

DoP br.: 01 P5001 Hidrostop kIT

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Hidrostop kIT

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

EN 1504-3:2006 Brzovezujući mort na bazi cementa za nekonstrukcijske popravke

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Laboratorij Murexin d.o.o. izvršio je ispitivanje tipa građevinskog proizvoda u okviru sustava 4 i izdao Izvješće o ispitivanju tipa br.: PTP P5001 Hidrostop Kit.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014


9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 1504-3:2006
Tlačna čvrstoća	$\geq 25,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Sadržaj topivog klorida	$\leq 0,05 \%$	
Ometano stezanje	NPD	
Otpornost na karbonatizaciju	NPD	
Modul elastčnosti	NPD	
Termička kompatibilnost, reakcija nakon 50 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	NPD	
Kapilarna apsorpcija	NPD	
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



Puconci, dana: 30.04.2020.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

**17**

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

Hidrostop Kit

DoP br.: 01 P5001 Hidrostop Kit

Glavne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Razred A1
Tlačna čvrstoća	$\geq 25,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Sadržaj topivog klorida	$\leq 0,05 \%$
Ometano stezanje	NPD
Otpornost na karbonatizaciju	NPD
Modul elastčnosti	NPD
Termička kompatibilnost, reakcija nakon 50 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	NPD
Kapilarna apsorpcija	NPD
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL

EN 1504-3:2006

Brzovezujući mort na bazi cementa za
nekonstrukcijske popravke



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si