

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 1 od 3

Hidrozat

Br.: 01 P5001 Hidrozat

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Hidrozat

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

SIST EN 1504-3:2004 Cementni brzovezujući mort za nekonstrukcijske popravke

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-3:2004, Laboratorij Murexin d.o.o. izvršio je određivanje tipa proizvoda prema Sustavu 4 i izdao Izvještaj o ispitivanju tipa br: PTP P5001 Hydrozat.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 2 od 3

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred odziva na požar	Razred A1	SIST EN 13501-1
Tlačna čvrstoća	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1504-3:2006
Vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Sadržaj topljivog klorida	$\leq 0,05\%$	
Onemogućeno skupljanje	NPD	
Otpornost na karbonizaciju	NPD	
Modul elastičnosti	NPD	
Toplinska kompatibilnost, reakcija nakon 50 ciklusa smrzavanja - odmrzavanja	NPD	
Kapilarna apsorpcija	NPD	Vidi STL
Otpuštanje opasnih tvari	Odgovara	

10. Svojsto proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



Puconci, dana: 30.04.2020

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 3 od 3

		
17		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci		
Hidrozat Br.: 01 P5001 Hidrozat		
Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred odziva na požar	Razred A1	SIST EN 13501-1
Tlačna čvrstoća	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1504-3:2006
Vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Sadržaj topljivog klorida	$\leq 0,05\%$	
Onemogućeno skupljanje	NPD	
Otpornost na karbonizaciju	NPD	
Modul elastičnosti	NPD	
Toplinska kompatibilnost, reakcija nakon 50 ciklusa smrzavanja - odmrzavanja	NPD	
Kapilarna apsorpcija	NPD	
Otpuštanje opasnih tvari	Odgovara	Vidi STL
EN 1504-3:2004 Cementni brzovezujući mort za nekonstrukcijske popravke		