

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Isotal

Br.: 01 P5001 Isotal

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Isotal

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

SIST EN 1504-6 Neskupljajući mort za podlijevanje te SIST EN 1504-3:2006 PCC mort klase R4 za konstrukcijske popravke načelo 4 (SS) - konstrukcijska armatura, načelo 7 (RP) - očuvanje ili restauracija pasivnosti, za metode 4.4, 7.1 te 7.2.

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+
Sustav 4 za reakciju na požar

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-6 te SIST EN 1504-3:2006, ITC – Institute for testing and certification, 1023 te laboratorij Murexin d.o.o. proveli su određivanje tipa proizvoda te izdali izvještaj o ispitivanju tipa br.: 463500136/02 i PTP-42/18. ITC je proveo pregled unutarnje kontrole i vrši kontinuiranu kontrolu unutarnje kontrole u sustavu 2+ i izdao: Certifikat unutarnje kontrole br.: 1023-CPR-0139F.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razredba	R4	SIST EN 1504-3:2006
Tlačna čvrstoća	≥ 45 MPa	
Sadržaj topljivih klorida	≤ 0,05 %	
Vlačna čvrstoća prijanjanja	≥ 2,0 MPa	
Onemogućeno skupljanje	≥ 2,0 MPa	
Otporno na karbonatizaciju	Odgovara	
Modul elastičnosti	≥ 20 GPa	
Toplinska kompatibilnost, vlačna čvrstoća nakon cikličkog smrzavanja i odmrzavanja potapanjem u otopinu soli za odmrzavanje (50 ciklusa)	≥ 2,0 MPa	
Otpornost na izvlačenje:	≤ 0,6 mm pri sili 75 kN	SIST EN 1506-6:2006
Kapilarna apsorpcija	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Klasa odziva na požar	Eurorazred A1	
Otpuštanje opasnih tvari	Odgovara	Vidi STL

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor




Puconci, dana: 20.10.2020



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

		
1023		
10		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci		
Isotal Br.: 01 P5001 Isotal		
Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razredba	R4	
Tlačna čvrstoća	≥ 45 MPa	
Sadržaj topljivih klorida	≤ 0,05 %	
Vlačna čvrstoća prijanjanja	≥ 2,0 MPa	
Onemogućeno skupljanje	≥ 2,0 MPa	
Otporno na karbonatizaciju	Odgovara	SIST EN 1504-3:2006
Modul elastičnosti	≥ 20 GPa	SIST EN 1506-6:2006
Toplinska kompatibilnost, vlačna čvrstoća nakon cikličkog smrzavanja i odmrzavanja potapanjem u otopinu soli za odmrzavanje (50 ciklusa)	≥ 2,0 MPa	
Otpornost na izvlačenje:	≤ 0,6 mm pri sili 75 kN	
Kapilarna apsorpcija	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	
Klasa odziva na požar	Eurorazred A1	
Otpuštanje opasnih tvari	Odgovara	Vidi STL
1023-CPR-0139F SIST EN 1504-3:2006 SIST EN 1504-6:2006 za metode 4.4, 7.1, 7.2 Neskupljajući mort za podlijevanje, te PCC mort razreda R4		