

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Murexin Flexklebemörtel weiss KWF 60

Br. DoP: 01 P5001 Murexin KWF 60

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Murexin KWF 60

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Poboljšano cementno ljepilo sa povećanom deformabilnošću, smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom, za unutarnje i vanjsko lijepljenje podnih i zidnih ploča i pločica.
C2 TE S1

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 3
Sustav 4 za ponašanje u požaru

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 12004-1:2017, ITC Zlin, Institute for testing and Certification, 1023, je izvršio ispitivanje tipa u sustavu 3 i izdao izvještaj o ispitivanju: 753500150/2008



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:


Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	SIST EN 12004-1:2017
Početna vlačna adhezijska čvrstoća	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoća – voda	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoća – toplina	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoća / smrzavanje i otapanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformabilnost	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Produženo otvoreno vrijeme (vlačna adhezijska čvrstoća, N/mm^2)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 min	
Otpuštanje opasnih tvari	Sukladno 4.5	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Jernej Kuzmič
Bojan Ošep

Puconci, dana: 25.05.2021.


MUREXIN
 www.murexin.com
 MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.


IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

	
08	
Murexin d.o.o. Puconci 393, SI-9201 Puconci Br. proizvodnje: P5001	
Murexin KWF 60 DoP No.: 01 P5001 Murexin KWF 60	
Glavne značajke	Svojstva
Razredba:	C2 TE S1
Reakcija na požar	E
Početna vlačna adhezijska čvrstoća	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna adhezijska čvrstoća – voda	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna adhezijska čvrstoća – toplina	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna adhezijska čvrstoća / smrzavanje i otapanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Deformabilnost	$\geq 2,5 \text{ mm}$
Produženo otvoreno vrijeme (vlačna adhezijska čvrstoća, N/mm^2)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 min
Otpuštanje opasnih tvari	Sukladno 4.5
EN 12004-1:2017 Poboljšano cementno ljepilo sa povećanom deformabilnošću, smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom, za unutarnje i vanjsko lijepljenje podnih i zidnih ploča i pločica.	