

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 1 od 3

## Tal M Korund 3

Br. DoP: 01 P5001 Tal M Korund 3

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vste proizvoda:**

P5001 Tal M Korund 3

**2. Namjena:**

Cementni estrih s dodatkom tvrdih minerala - mineralni posip za oplemenjivanje  
betonskih podova  
EN 13813 CT – C70 – F10 – A6 – AR0,5.

**3. Proizvođač:**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**4. Ovlašteni zastupnik:**

Nije relevantno

**5. Sustav za ocjenu i projeru stalnosti svojstava:**

Sustav 4

**6. Usklađena norma: EN 13813:2003****7. Objavljena svojstva:**

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Klasifikacija:	CT-C70-F10-A6-AR0,5	EN 13813:2003
Reakcija na požar	Razred A1	
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	≥ 70 N/mm <sup>2</sup>	
Čvrstoća na savijanje	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 2 od 3

Otpornost na habanje Böhme	A6	
Otpornost na habanje BCA	AR0,5	
Zvučna izolacija za hodanje	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

**Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisa

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, 23.05.2023



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 3 od 3


<b>10</b>
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Br. proizvodnje: P5001
<b>Tal M Korund 3</b> Br. DoP.: 01 P5001 Tal M Korund 3
Reakcija na požar: Razred A1 Otpuštanje korozivnih tvari: CT Vodopropusnost: NPD Paropropusnost: NPD Tlačna čvrstoća: $\geq 70$ N/mm <sup>2</sup> Čvrstoća na savijanje: $\geq 10$ N/mm <sup>2</sup> Otpornost na habanje Böhme: A6 Otpornost na habanje BCA: AR0,5 Zvučna izolacija za hodanje: NPD Absorpcija zvuka: NPD Toplinska izolacija: NPD Otpornost na kemikalije: NPD Opasne tvari: odgovara (vidi STL)
<b>EN 13813:2003</b> CT-C70-F10-A6-AR0,5  Cementni estrih s dodatkom tvrdih minerala - mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova