

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Tal M Kvarc

01 P5001 Tal M Kvarc

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Tal M Kvarc

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Cementni estrih s tvrdim mineralnim dodacima – mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova EN 13813 CT – C40 – F7 – A9 – AR1

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-3:2004, Laboratorij Murexin d.o.o., TZUS Prag i IRMA institut izvršio je određivanje tipa proizvoda prema Sustavu 4 i izdali Izvještaj o ispitivanju tipa br: PTP 10/178 i Izvještaj o ispitivanju br.: 060-030 298 i 17-0297/2

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred:	CT-C40-F7-A9-AR1	EN 13813:2003
Reakcija na požar	Razred A1	
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	≥ 40 N/mm ²	
Čvrstoća na savijanje	≥ 7 N/mm ²	
Otpornost na habanje Böhme	A9	
Otpornost na habanje BCA	AR1	
Zvučna izolacija	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

10. Svojsto proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor




Puconci, dana: 08.04.2020



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

		
10		
Murexin d.o.o. Puconci 393, SI-9201 Puconci Br. proizvodnje: P5001		
Tal M Kvarc DoP br.: 01 P5001 Tal M Kvarc		
Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred:	CT-C40-F7-A9-AR1	SIST EN 13813:2003
Reakcija na požar	Razred A1	SIST EN 13501-1
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	SIST EN 13813:2003
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	≥ 40 N/mm ²	
Čvrstoća na savijanje	≥ 7 N/mm ²	
Otpornost na habanje Böhme	A9	
Otpornost na habanje BCA	AR1	
Zvučna izolacija	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	
Opasne tvari	Odgovara	
SIST EN 13813:2003 CT-C40-F7-A9-AR1 Cementni estrih s tvrdim mineralnim dodacima – mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova		

