

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Murexin Hydrostop 1K

Br. DoP: 01 P5001 Murexin Hydrostop 1K

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Murexin Hydrostop 1K

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Proizvodi za površinsku zaštitu, hidraulički cementni premaz modificiran polimernom disperzijom (C) za načelo 2 - Kontrola vlage

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

EN 1504-2:2004, ITC Zlin— Institute for testing and certification, 1023, izvršio je početno ispitivanje tipa NR.: 753500075/2008, početni pregled tvorničke kontrole proizvodnje, kontinuirane procjene nadzora i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje i izdana potvrda o sukladnosti; Nr. : 1023-CPR-0052F.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Euroclass A1	EN 1504-2:2004
Prianjanje na beton	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Prianjanje na beton nakon termičkog ciklusa	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Propusnost vodene pare	Class I: $S_D < 5 \text{ m}$	
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



Puconci, dana: 16.03.2020.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

	
15	
Murexin d.o.o. Puconci 393, SI-9201 Puconci Br. proizvodnje: P5001	
Murexin Hydrostop 1K DoP No.: 01 P5001 Murexin Hydrostop 1K	
Glavne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Euroclass A1
Prianjanje na beton	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Prianjanje na beton nakon termičkog ciklusa	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Propusnost vodene pare	Class I: SD < 5 m
Kapilarna apsorpcija i propusnost za vodu	w < 0,1 kg/m ² h0.5
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara, vidi STL
1023-CPR-0052F EN 1504-2:2004 Proizvodi za površinsku zaštitu, hidraulički cementni premaz modificiran polimernom disperzijom (C) za načelo 2 - Kontrola vlage	