

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 1 od 3

Tal M Korund 3

Br. DoP: 01 P5001 Tal M Korund 3

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vste proizvoda:

P5001 Tal M Korund 3

2. Namjena:

Cementni estrih s dodatkom tvrdih minerala - mineralni posip za oplemenjivanje
betonskih podova EN 13813 CT – C70 – F8 – A6 – AR0,5.

3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Ovlašteni zastupnik:

Nije relevantno

5. Sustav za ocjenu i projeru stalnosti svojstava:

Sustav 4

6. Usklađena norma: EN 13813:2003

7. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Klasifikacija:	CT-C70-F8-A6-AR0,5	EN 13813:2003
Reakcija na požar	Razred A1	
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	≥ 70 N/mm ²	
Čvrstoća na savijanje	≥ 8 N/mm ²	
Otpornost na habanje Böhme	A6	

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 2 od 3

Otpornost na habanje BCA	AR0,5	
Zvučna izolacija za hodaње	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisa

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 30.07.2026.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 3 od 3


10
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Br. proizvodnje: P5001
Tal M Korund 3 Br. DoP: 01 P5001 Tal M Korund 3
Reakcija na požar: Razred A1 _{fl} Otpuštanje korozivnih tvari: CT Vodopropusnost: NPD Paropropusnost: NPD Tlačna čvrstoća: ≥ 70 N/mm ² Čvrstoća na savijanje: ≥ 8 N/mm ² Otpornost na habanje Böhme: A6 Otpornost na habanje BCA: AR0,5 Zvučna izolacija za hodaње: NPD Absorpcija zvuka: NPD Toplinska izolacija: NPD Otpornost na kemikalije: NPD Opasne tvari: odgovara (vidi STL)
EN 13813:2003 CT-C70-F8-A6-AR0,5 Cementni estrih s dodatkom tvrdih minerala - mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova