

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 1 od 3

## KGX 65

DoP br.: 01 P5001 KGX 65

### 1. Jedinствena identifikacija oznaka tipa proizvoda:

KGX 65

### 2. Namjene:

Poboljšano deformabilno cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko lijepljenje podnih i zidnih pločica i ploča  
C2 TE S1

### 3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

### 4. Ovlašteni zastupnik:

Nije relevantno

### 5. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:

Sustav 3  
Sustav 4 za ponašanje u požaru

### 6. Usklađena norma: EN 12004:2007+A1+2012

Prijavljeno tijelo: 1023



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 2 od 3

## 7. Objavljena svojstva:

| Glavne značajke  | Svojstva                  | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Ponašanje u požaru                                     | E                         | EN 12004:2007+A1+ 2012           |
| Početna vlačna adhezijska čvrstoća                     | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Vlačna adhezijska čvrstoća - voda                      | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Vlačna adhezijska čvrstoća - toplina                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Vlačna adhezijska čvrstoća – smrzavanje i otapanje     | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Klizanje   | $\leq 0,5 \text{ mm}$     |                                  |
| Deformabilnost   | $\geq 2,5 \text{ mm}$     |                                  |
| Produženo otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Otpuštanje opasnih tvari                               | Sukladno 5.4              |                                  |

**Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, dana: 02.06.2023



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 3 od 3

|   |
|---|
| <br>1023   |
| 23  |
| Murexin d.o.o.<br>Puconci 393<br>SI-9201 Puconci  |
| <b>KGX 65</b><br>DoP br.: 01 P5001 KGX 65   |
| Razredba: C2 TE S1<br>Ponašanje u požaru: E<br>Početna vlačna adhezijska čvrstoća: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>Vlačna adhezijska čvrstoća – voda: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>Vlačna adhezijska čvrstoća – toplina: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>Vlačna adhezijska čvrstoća – smrzavanje i otapanje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$<br>Deformabilnost: $\geq 2,5 \text{ mm}$<br>Produženo otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>Otpuštanje opasnih tvari: Sukladno 5.4 |
| <b>EN12004:2007+A1+2012</b><br>Poboljšano deformabilno cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom   |

