

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 1 od 3

KLEBEMÖRTEL FLEX KGX 45

DoP br.: 01 P5001 KGX 45

1. Jedinствена identifikacija oznaka vrsta proizvoda:

Klebemörtel Flex KGX 45

2. Namjene:

Poboljšano cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko lijepljenje podnih i zidnih ploča i pločica C2 TE

3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Ovlašteni predstavnik:

Nije relevantno

5. Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AWCP):

Sustav 3
Sustav 3 za ponašanje u požaru

6.

a. Usklađena norma: SIST EN 12004-1:2017

Prijavljeno tijelo: 1023

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 2 od 3

7. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A1	SIST EN 12004-1:2017
Visoka početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Visoka prionjivost nakon ciklusa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Produženo otvoreno vrijeme: Prionjivost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najmanje 30 min	
Otpuštanje opasnih tvari	Sukladno 5.4	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, dana: 04.05.2025.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 3 od 3


23
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci
Klebemörtel Flex KGX 45 DoP br.: 01 P5001 KGX 45
Ponašanje u požaru: A1 Visoka početna čvrstoća prionjivosti: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Visoka prionjivost nakon uranjanja u vodu: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Visoka prionjivost nakon djelovanja topline: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Visoka prionjivost nakon ciklusa: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Produženo otvoreno vrijeme: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Otpuštanje opasnih tvari: Sukladno 5.4
SIST EN 12004-1:2017 Poboljšano cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produljenim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko lijepljenje podnih i zidnih ploča i pločica C2 TE