

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

KEMABOND FLEX 131 W
Br. 01 P5001 Kemabond Flex 131 W

Strana 1 od 3

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

P5001 Kemabond Flex 131 W

2. Namjene:

Poboljšano cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko polaganje podnih i zidnih pločica i ploča
C2 TE

3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Ovlašteni predstavnik:

Nije relevantno

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 3
Sustav 4 za ponašanje u požaru

6. Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:

Usklađena tehnička specifikacija: EN 12004-1:2017
Prijavljeno tijelo: 1023



Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

KEMABOND FLEX 131 W
Br. 01 P5001 Kemabond Flex 131 W

Strana 2 od 3


7. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred reakcije na požar	E	EN 13501-1
Početna vlačna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2017
Vlačna čvrstoća prijanjanja - voda	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prijanjanja - toplina	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prijanjanja – smrzavanje / otapanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Poboljšano otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Otpuštanje opasnih tvari	U skladu s 4.5	

8. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Boris Šljivar
Direktor


MUREXIN d.o.o.


Donji Stupnik, dana 17.11.2023.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

KEMABOND FLEX 131 W
Br. 01 P5001 Kemabond Flex 131 W

Strana 3 od 3


18
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci
Kemabond Flex 131 W DoP br.: 01 P5001 Kemabond Flex 131 W
Razred reakcije na požar: E Početna vlačna čvrstoća prijanjanja: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrstoća prijanjanja – voda: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrstoća prijanjanja – toplina: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrstoća prijanjanja – smrzavanje / otapanje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Poboljšano otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Otpuštanje opasnih tvari: U skladu s 4.5 (EN 12004)
EN 12004-1:2017 Poboljšano cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko polaganje podnih i zidnih pločica i ploča C2 TE