

# Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

**RF 147 Turbo**  
Br. 01 P5001 RF 147 Turbo

Strana 1 od 3

## 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

RF 147 Turbo

## 2. Namjene:

Poboljšano brzovezujuće cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko polaganje podnih i zidnih pločica i ploča  
C2 F TE

## 3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

## 4. Ovlašteni predstavnik:

Nije relevantno

## 5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 3  
Sustav 4 za ponašanje u požaru

## 6. Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:

Usklađena tehnička specifikacija: EN 12004:2007+A1+2012  
Prijavljeno tijelo: 1023



# Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

**RF 147 Turbo**  
Br. 01 P5001 RF 147 Turbo

Strana 2 od 3


## 7. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred reakcije na požar	E	EN 12004:2007+A1+2012
Početna vlačna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prijanjanja - voda	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prijanjanja - toplina	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća prijanjanja – smrzavanje / otapanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Rana vlačna adhezijska čvrstoća (nakon 6 sati)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Poboljšano otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Otpuštanje opasnih tvari	U skladu s 4.5 (EN 12004)	

**8. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Boris Šljivar  
Direktor

  
**MUREXIN d.o.o.**

Donji Stupnik, dana 03.10.2023.

# Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

**RF 147 Turbo**  
Br. 01 P5001 RF 147 Turbo

Strana 3 od 3


23
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci
<b>RF 147 Turbo</b> DoP br.: 01 P5001 RF 147 Turbo
Razred reakcije na požar: E Početna vlačna čvrstoća prijanjanja: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrstoća prijanjanja – voda: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrstoća prijanjanja – toplina: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Vlačna čvrstoća prijanjanja – smrzavanje / otapanje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Rana vlačna adhezijska čvrstoća (nakon 6 sati): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Poboljšano otvoreno vrijeme: vlačna adhezijska čvrstoća: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Otpuštanje opasnih tvari: U skladu s 4.5 (EN 12004)
<b>EN 12004:2007+A1+2012</b> Poboljšano brzovezujuće cementno ljepilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za unutarnje i vanjsko polaganje podnih i zidnih pločica i ploča C2 F TE

