

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

DoP: HU-275/02

Str. 1 od 2

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Profi Dichtfolie PD 1K**
2. Namjena:
Cementni vodonepropustan proizvod u tekućem obliku s poboljšanim premošćivanjem pukotina pri niskim temperaturama i otpornosti na kloriranu vodu, za unutarnji i vanjski prostor CM O2 P
3. Proizvođač: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 3**
5. Usklađena norma: **EN 14891:2012**

Prijavljeno tijelo: **Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39**
Identifikacijski broj: **1139**
6. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon djelovanja topline	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vapnenu vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrst. prionj. nakon kontakta s kloriranom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodonepropusnost	vodonepropusno	
Premošćivanje pukotina pri normalnim temperaturama	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Premošćivanje pukotina pri vrlo niskim temperaturama (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Donji Stupnik, 24.10.2025.

Boris Šljivar

Direktor

Boris Šljivar
MUREXIN d.o.o.

Str. 1 od 2

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

DoP: HU-275/02



1139

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

13

DOP: HU-275/02

EN 14891:2012

Cementni vodonepropustan proizvod u tekućem obliku s poboljšanim premošćivanjem pukotina pri niskim temperaturama i otpornosti na kloriranu vodu, za unutarnji i vanjski prostor
CM O2 P

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vodu: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrst. prionj. nakon djelovanja topline: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrst. prionj. nakon uranjanja u vapnenu vodu: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrst. prionj. nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrst. prionj. nakon kontakta s kloriranom vodom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vodonepropusnost: vodonepropusno
Premošćivanje pukotina pri normalnim temperaturama $\geq 0,75 \text{ mm}$
Premošćivanje pukotina pri vrlo niskim temperaturama (-20°C): $\geq 0,75 \text{ mm}$

Profi Dichtfolie PD 1K