

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

DoP: HU385/01

Str. 1 od 2

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **TopLevel EXTRA 430**
2. Namjena: **Cementna masa za izravnavanje podova za unutarnju i vanjsku upotrebu. CT-C35-F7**
3. Proizvođač: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 4**
5. Usklađena norma: **EN 13813:2002**

Prijavljeno tijelo: **ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály, Identifikacijski broj: 1417**
Prijavljeno tijelo izdalo je izvješće o ispitivanju tipa. Tvorničku kontrolu proizvodnje kontinuirano provodi proizvođač.


6. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A1 _{fl}	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	C35	
Čvrstoća na savijanje	F7	
Otpornost na habanje	NPD	
Zvučna izolacija od udarca	NPD	
Apsorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Kemijska otpornost	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Donji Stupnik, 14.05.2025.

Boris Šljivar
Direktor


MUREXIN d.o.o.

Das hält.

Murexin d.o.o.

HR-10255 Donji Stupnik, Stupničke Šipkovine 4b
info.hr@murexin.com; www.murexin.hr

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081210466, OIB: 89813900125,
PDV ID: HR89813900125; IBAN: HR7523600001102745751; SWIFT: ZABHR2X

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

DoP: HU385/01

Str. 2 od 2



1417

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

24

DOP: HU385/01

EN 13813:2002

Cementna masa za izravnavanje podova za unutarnju i vanjsku upotrebu
CT-C35-F7

Reakcija na požar: Razred A1_{fl}
Otpuštanje korozivnih tvari: CT
Vodopropusnost: NPD
Paropropusnost: NPD
Tlačna čvrstoća: C35
Čvrstoća na savijanje: F7
Otpornost na habanje: NPD
Zvučna izolacija: NPD
Apsorpcija zvuka: NPD
Toplinska izolacija: NPD
Otpornost na kemikalije: NPD

TopLevel EXTRA 430