

Sigurnosno-tehnički list

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str. 1/10

Datum tiska: 03.09.2025.

Izdanje br.: 1.

Revizija: 03.09.2025.

ODJELJAK 1. Identifikacija tvari / smjese i podaci o tvrtki / poduzeću

1.1 Identifikacija proizvoda

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

UFI: ES50-H0RE-V00G-5572

1.2 Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Uporaba tvari/pripravka Građevinska kemija

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač/uvoznik/distributer:

MUREXIN d.o.o.

Puconci 393

SI-9201 Puconci

MUREXIN d.o.o.

Stupničke Šipkovine 4b

HR-10255 Donji Stupnik

Tel.: +385(0)98 224 636

Detaljne informacije se mogu nabaviti:

info.hr@murexin.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Broj za hitne slučajeve: 112 (medicinske informacije na +385 (0)1-2348-342)

ODJELJAK 2. Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)



GHS05 nagrizajuće

Nagriz. koža 1B

H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.



GHS07

Ak. toks. 4

H302 Štetno ako se proguta.

Ak. toks. 4

H332 Štetno ako se udiše.

Derm. senz. 1

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Kron. toks. vod. okol. 3

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

2.2 Elementi označivanja

Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.

Piktogrami opasnosti



GHS05



GHS07

Oznaka opasnosti: Opasnost

Oznake koje označavaju opasnost:

4,4'-izopropilidendifenol, oligomerni reakcijski produkti s 1-kloro-2,3-epoksipropanom, reakcijski produkti s 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilaminom
benzil-alkohol

Sigurnosno-tehnički list

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 2/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

m-fenilenbis(metilamin)

salicilna kiselina

Oznake upozorenja:

H302+H332 Štetno ako se proguta ili ako se udiše.

H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju.

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.

P260 Ne udisati maglu/pare/aerosol.

P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/nacionalnim odredbama.

Dodatni podaci o opasnostima:

2.3 Ostale opasnosti

Rezultati PBT- i vPvB procjena

PBT: Ne primjenjuje se.

vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3. Sastav / informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Opis: Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 100-51-6	benzil-alkohol	25-50%
EINECS: 202-859-9	⚠ Ak. toks. 4, H332; Ak. toks. 4, H302; Nadraž. oka 2, H319	
CAS: 38294-64-3	4,4'-izopropilidendifenol, oligomerni reakcijski produkti s 1-kloro-2,3-epoksipropanom, reakcijski produkti s 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilaminom	25-50%
	⚠ Nagriz. koža 1B, H314; Ozlj. oka 1, H318	
	⚠ Ak. toks. 4, H302; Ak. toks. 4, H312; Derm. senz. 1, H317	
	Kron. toks. vod. okol. 3, H412	
CAS: 1477-55-0	m-fenilenbis(metilamin)	2,5-10%
EINECS: 216-032-5	⚠ Nagriz. koža 1B, H314	
	⚠ Ak. toks. 4, H302; Ak. toks. 4, H332	
CAS: 69-72-7	salicilna kiselina	2,5-10%
EINECS: 200-712-3	⚠ Ozlj. oka 1, H318	
	⚠ Ak. toks. 4, H302; Nadraž. koža 2, H315; TCOJ 3., H335	

Dodatni podaci: Tekst navedenih uputa za opasnosti možete vidjeti u odjeljku 16.

ODJELJAK 4. Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

Opće napomene: Odjeću koja je onečišćena proizvodom, odmah ukloniti.

Sigurnosno-tehnički list

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 3/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

Simptomi trovanja mogu se pojaviti tek nakon nekoliko sati, stoga je potreban liječnički nadzor najmanje 48 sati nakon nesreće.

Nakon udisanja:

Dotok svježeg zraka, u slučaju smetnji potražiti liječničku pomoć.

U besvjesnom stanju ležanje i transport u stabilnom bočnom položaju.

Nakon dodira s kožom:

Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.

Nakon dodira s očima:

Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta i savjetovati se s liječnikom. Oči prilikom ispiranja moraju biti otvorene.

Nakon gutanja:

Piti puno vode i omogućiti dotok svježeg zraka. Bez odlaganja pozvati liječnika

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5. Mjere gašenja požara

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna: Uskladiti mjere gašenja požara s okolinom. CO₂, prah za gašenje, raspršeni mlaz vode. Veći požar suzbijati raspršenim mlazom vode ili pjenom koja je postojana na alkohol.

Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nastajanje otrovnih plinova pri zagrijavanju ili u slučaju požara.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Stavite uređaj za zaštitu disanja.

5.4 Dodatne informacije

Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

ODJELJAK 6. Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Stavite aparat za disanje. Nosite zaštitnu opremu. Zaštitite nezaštićene osobe.

6.2 Mjere zaštite okoliša:

Ne dopustiti ulazak u kanalizaciju ili vodotoke.

U slučaju ulaska u vodotoke ili kanalizaciju, obavijestiti nadležne organe.

Razrijediti s puno vode.

Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke.

6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kремена zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).

Koristite sredstvo za neutralizaciju.

Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema točki 13.

Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Informacije o sigurnom rukovanju vidi odjeljak 7.

Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.

Sigurnosno-tehnički list

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 4/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7. Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.

Izbjegavati nastajanje aerosola

Upute za zaštitu od požara i eksplozije: Imati u pripravi uređaje za zaštitu disanja

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištenje:

Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:

Čuvati samo u originalnim spremnicima. Predvidjeti podnu kadu bez izljeva.

Upute za zajedničko skladištenje:

Skladištiti odvojeno od živežnih namirnica.

Ne skladištiti zajedno s redukcionim sredstvima, spojevima teških metala, kiselinama i alkalijima.

Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bačvama. Spremnici moraju biti nepropusno zatvoreni.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8. Nadzor nad izloženošću / osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima koje se moraju poštivati i nadzirati na radnom mjestu:

Proizvod ne sadrži značajne količine tvari s graničnim vrijednostima koje zahtijevaju praćenje na radnom mjestu.

Dodatne informacije: Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade

8.2 Nadzor nad izloženošću

Prikladan tehnički nadzor: Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

Opće zaštitne i higijenske mjere:

Treba se pridržavati uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.

Držati dalje od živežnih namirnica, pića i krme.

Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću.

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

Izbjegavati dodir s kožom.

Zaštita dišnog sustava:

Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterećenja koristiti uređaj za disanje s filtrom; u slučaju intenzivnog, odnosno dužeg izlaganja koristiti uređaj za zaštitu disanja koji je neovisan od okolnog zraka.

Filtar A/P2

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice:

Nitrilni kaučuk

Flour-kaučuk (Viton)

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice:

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

Sigurnosno-tehnički list
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 5/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

Zaštita očiju/lica: Zaštitne naočale, koje nepropusno naliježu.

Zaštita tijela : Radna zaštitna odjeća

ODJELJAK 9. Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Opće informacije

Agregatno stanje:	tekućina
Boja:	U skladu s oznakom proizvoda
Miris:	karakterističan
Prag mirisa:	Nije određeno.
Vrijednost pH:	10 kod 20 °C
Talište/područje tališta:	Nije određeno.
Vrelište/područje vrenja:	> 200 °C
Plamište:	110 °C
Zapaljivost (kruto, plinovito stanje):	Nije primjenjivo
Temperatura razgradnje:	Nije određeno.
Temperatura samozapaljenja:	Proizvod nije samozapaljiv.
Eksplzivna svojstva:	Proizvod nije eksplozivan.

Donja i gornja granica eksplozivnosti:

- donja 1,3 Vol %
- gornja 13,0 Vol %

Tlak pare: 0,1 hPa

Gustoća pri 23 °C: 1,05 g/cm³

Relativna gustoća: Nije određeno.

Gustoća pare: Nije određeno.

Brzina isparavanja: Nije određeno.

Topljivost u / miješa se s/sa

- voda Potpuno se miješa

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda: Nije određeno.

Viskoznost

- dinamička pri 23 °C: 370 mPas
- kinematička Nije određeno.

Sadržaj otapala

- organska:
- HOS (EU) 407 g/L

9.2 Ostale informacije

Nisu dostupne nikakve druge relevantne informacije.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

10.2 Kemijska stabilnost

Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predviđene uporabe.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija: Nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

10.5 Inkompatibilni materijali: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

10.6 Opasni proizvodi raspada: Opasni produkti raspadanja nisu poznati.

Sigurnosno-tehnički list
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 6/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

ODJELJAK 11. Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost:

Štetno ako se proguta i udahne.

Relevantne LD/LC50 vrijednosti za klasifikaciju:

ATE (Procjena akutne toksičnosti)

Oralno	LD50	928 mg/kg
Dermalno	LD50	2115 mg/kg
Udisanje	LC50/4 h	12,8 mg/l

100-51-6 benzil-alkohol

Oralno	LD50	1230 mg/kg (štakor)
Dermalno	LD50	2000 mg/kg (štakor)
Udisanje	LC50/4 h	11 mg/l (ATE)

38294-64-3 4,4'-izopropilidendifenol, oligomerni reakcijski produkti s 1-kloro-2,3-epoksipropanom, reakcijski produkti s 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilaminom

Oralno	LD50	500 mg/kg (ATE)
Dermalno	LD50	1100 mg/kg (ATE)

1477-55-0 m-fenilenbis(metilamin)

Oralno	LD50	1040 mg/kg (štakor)
Udisanje	LC50/4 h	2,4 mg/l (štakor)

Nagrizanje / nadraživanje kože:

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:

Uzrokuje teške ozljede oka.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Mutageni učinak na zametne stanice:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Karcinogenost:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Reproduktivna toksičnost:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

STOT – jednokratno izlaganje:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

STOT – ponavljano izlaganje:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Opasnost od aspiracije:

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

68-72-7	Salicilna kiselina	Popis II; III
---------	--------------------	---------------

ODJELJAK 12. Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Akvatična toksičnost:

100-51-6 benzil-alkohol

Sigurnosno-tehnički list
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 7/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

EC 50	55 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (24h)
LC 50	10 mg/l (LEP) (96h)

12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju

12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju

12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT: Nije primjenjiv.

vPvB: Nije primjenjiv

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Za informacije o svojstvima uništavanja endokrinog sustava vidjeti odjeljak 11.

12.7 Ostali štetni učinci

Napomena: Štetno za ribe.

Daljnje ekološke upute:

Klasa zagađenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagađuje vodu

Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

Ne smije u nerazrijeđenom ili ne neutraliziranom stanju otjecati u otpadne vode ili u taložni bazen.

Zagađenje pitke vode već kod istjecanja najmanjih količina u tlo.

Štetno za vodene organizme.

ODJELJAK 13. Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Preporuka:

Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

Onečišćena ambalaža:

Preporuke za odlaganje: Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

ODJELJAK 14. Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA

UN2735

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
IMDG, IATA

POLIAMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N. (m-fenilenbis(metilamin))

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
ADR/RID/ADN



Kategorija

8 (C7) korozivne tvari

Popis opasnosti

8

Sigurnosno-tehnički list
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 8/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

IMDG, IATA 	
Kategorija Popis opasnost	8 Korozivne tvari 8
14.4 Skupina pakiranja ADR, RID, ADN, IMDG, IATA	III
14.5 Opasnosti za okoliš	Nije primjenjivo
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Oznaka opasnosti (Kemler-broj): EMS-broj: Skupina razdvajanja Kategorija skladištenja Kod razdvajanja	Upozorenje: korozivne tvari 80 F-A, S-B Alkaliji A SG35 Skladišti „odvojeno od“ kiselina
14.7 Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II. MARPOL-a i IBC kodeksom	Nije primjenjiv.
Dodatne informacije:	
ADR/RID/ADN Ograničene količine (LQ) Izuzete količine (EQ) Prijevozna kategorija Tunelska restriksijska oznaka	5 L Kod: E1 Maks. neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 ml Maks. neto količina po vanjskom pakiranju: 1000 m 3 E
IMDG Ograničene količine (LQ) Izuzete količine (EQ)	5 L Kod: E1 Maks. neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 ml Maks. neto količina po vanjskom pakiranju: 1000 m
UN "Regulacija modela":	UN 2735 POLIAMINI, TEKUĆI, KOROZIVNI, N.D.N. (m-fenilenbis(metilamin)), 8, III

ODJELJAK 15. Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Direktiva 2012/18/EU

Imena opasnih tvari – PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ograničenja: 3

Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi - Prilog II.

Nijedan sastojak nije na popisu

UREDBA (EU) 2019/1148

Prilog I. - OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granična vrijednost za potrebe dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu.

Sigurnosno-tehnički list
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 9/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

Prilog II. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI

Nijedan sastojak nije na popisu.

Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

Nijedan sastojak nije na popisu.

Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu.

Nacionalna regulativa:

Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

15.2 Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16. Ostale informacije

Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

Značenje oznaka upozorenja:

- H302 Štetno ako se proguta.
- H312 Štetno u dodiru s kožom.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- H315 Nadražuje kožu.
- H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- H332 Štetno ako se udiše.
- H335 Može nadražiti dišni sustav.
- H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Osoba za kontakt: info.hr@murexin.com

Datum prethodne verzije: -

Broj prethodne verzije: -

Skraćenice i kratice:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Međunarodni pomorski kodeks o opasnom teretu)

IATA: International Air Transport Association (Međunarodna udruga za zračni prijevoz)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europski popis postoje ih trgovačkih kemijskih tvari)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europski popis prijavljenih kemijskih tvari)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (odjel Američkog kemijskog društva)

HOS (VOC): Hlapivi organski spojevi

PBT: postojan, bioakumulativan i toksičan

vPvB: vrlo postojan i vrlo bioakumulativan

ATE (Acute Toxicity Estimates) Procjenjena vrijednost akutne toksičnosti

LEP (Lowest Effect Level) Najniža koncentracija s učinkom

LC50 Letalna koncentracija, 50%

LD50 Letalna doza, 50%

Ak. toks. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija

Nagriz. koža 1.B: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 1B

Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2

Ozlj. oka 1: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 1. kategorija

Nadraž. oka 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija

Derm. senz. 1: Irazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija

Sigurnosno-tehnički list
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Str.: 10/10

Datum izdanja: 03.09.2025.

Broj verzije: 1

Datum revizije: 03.09.2025.

Naziv proizvoda: EP C 6000 Komp.B

Derm. senz. 1A: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1A. kategorija

TCOJ 3.: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 3. kategorija

*** Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju**