

ADITIV ZA GRIJANI ESTRIH HV 05

- > Olakšava obradu
- > Plastificirajućeg efekta
- > Bez klorida



Opis proizvoda

Tekući, bezkloridni aditiv za cementno vezane grijane estrihe, plastificirajućeg učinka. Za oplemenjivanje estriha kod podnog grijanja bez stvaranja zračnih pora, kao i za plastifikaciju, a time i lakšu obradu. Poboljšava omotač oko cijevi grijanja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KKA	-	24
5 KG / KKA	-	96
1 KG / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Miješanje

Direktnim dodavanjem u miješalicu (estrih pumpa ili silna miješalica) ili dodavanjem u vodu za miješanje.

Doziranje u vodu za miješanje:

Na 50 litara vode za miješanje dodati 0,5 litara Murexin Aditiva za grijani estrih HV 05

Budući da je doziranje dodavanjem u vodu za miješanje relativno neprecizno i ovisi o mnogim čimbenicima, kao npr. vlažnost pijeska, željena konzistencija itd., preporučuje se direktno dodavanje u miješalicu.

Doziranje u miješalicu:

Na 50 kg vreća cementa dodati 0,25 litara Murexin Aditiva za grijani estrih HV 05

Obrada

Ugraditi, zbiti, izravnati i zagladiti zamiješani mort za estrih prema važećim standardima.

Estrih, mortovi i žbuke

Naknadna obrada:

Odgovarajućim mjerama sprječavati prebrzo isušivanje svježeg estriha i to najmanje 7 dana.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,15 g/cm ³
Potrošnja	0,5 % od težine cementa (cca. 2 kg/m ³ estriha)
Temperatura obrade	iznad +5°C
Temperatura morta	+5°C do +30°C

Podloga

Prikladne podloge

Na svim standardnim izolacijskim materijalima/površinama koje su obložene odgovarajućim folijama, parnim branama i sl.

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti. -Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjavanja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i odlaganju mogu se pronaći u sigurnosnom-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
- Skinite zaprljanu, natopljenu odjeću odmah.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

12135, ADITIV ZA GRIJANI ESTRIH HV 05, vrijedi od: 13.04.2023, Stranica 2

Estrih, mortovi i žbuke

Zaštita dišnog sustava: Nije potrebno.

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice:

- Odabir odgovarajuće rukavice ovisi ne samo o materijalu, već i varira od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme proboja materijala za rukavice:

- Točno vrijeme proboja mora saznati i pridržavati se proizvođač zaštitnih rukavica.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale tijekom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.