

# PREMAZ ZA OPLATU ÖKO 100

- > Ekološki prihvatljivo
- > Biorazgradivo
- > Spremno za upotrebu



## Opis proizvoda

Ekološki prihvatljivo sredstvo za odvajanje na osnovi biološki razgradljivih komponenti, spremno za upotrebu. Ne sadrži hlapljive organske spojeve, organska otapala niti mineralna ulja.

Za unutarnje i vanjsko područje, kao sredstvo za odvajanje svih vrsta oplata, specijalno za izradu vidljivih betonskih površina od in-situ betona. Za zaštitu lopata, utovarnih površina, gusjenica, spojnih elemenata, itd. građevinske opreme, kamiona ili drugih građevinskih vozila od naslaga betona i morta.

Napomena: Sredstvo za odvajanje ne smije se nanositi na lakirane dijelove karoserije.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
200 L / KFA	-	2
25 L / KKA	-	24

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Kist, četka, krpa, raspršivač.

### Primjena

Sredstvo za odvajanje je spremno za upotrebu, stoga se ne smije razrjeđivati vodom, benzinom ili otapalima. Sredstvo za odvajanje nanosi se odgovarajućim alatom na površine oplata. Mora se izbjegavati stvaranje lokvi, posebno kod strukturiranih oplata. Betonski radovi mogu započeti odmah nakon nanošenja.

Kratkotrajna kiša ne utiče na učinak.

## Tehnički podaci

Gustoća	cca. 0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Potrošnja	1 litra je dovoljna za cca. 80 do 100 m <sup>2</sup> oplatne površine
Temperatura obrade	+5°C do +40°C

## Podloga

### Prikladne podloge

Prikladno za standardne, glatke, neupijajuće oplate od plastičnih materijala ili zaštićenog/glatkog drva.

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

### Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

### Ograničenje i praćenje izloženosti

#### Osobna zaštitna oprema:

#### Opće mjere zaštite i higijene:

- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjeću.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

#### Zaštita dišnog sustava: nije potrebno

#### Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

#### Materijal za rukavice

- Koristite rukavice od stabilnog materijala (npr. nitril).

#### Vrijeme prodiranja materijala rukavica

## Estrih, mortovi i žbuke

- Točno vrijeme proboja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale prilikom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).