


Estrih i mortovi

# ZAŠTITA OD ISPARAVANJA LF 3



- > Biorazgradiv
- > RVS-testirano
- > Nestane s vremenom
- > Brzo djeluje
- > Bez otapala



## Opis proizvoda

Sredstvo za naknadnu obradu bez otapala, za raspršivanje, brzog djelovanja, visokog učinka, s visokim učinkom zaštite od preranog isparavanja vode.

Za unutarnje i vanjske prostore, za naknadnu obradu svježe izrađenog betona i cementne žbuke kako bi se spriječilo prebrzo sušenje izloženo suncu i vjetru.

Zadovoljava zahtjeve RVS 11.06.42

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
200 KG / KFA	-	2 KFA
25 KG / KKA	-	24 KKA

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Električni "airless" uređaj, posuda pod tlakom s pištoljem za raspršivanje, tlačna prskalica s ručnom pumpom.

### Obrada

Zaštita od isparavanja LF 3 nanosi se odgovarajućim alatom odmah nakon što je betonska površina izrađena, zaglađena ili izvučena ili nakon ogoljenja odnosno na mat-vlažnu podlogu. Pričekajte da se sve lokve vode osuše.

Zaštita od isparavanja ostavlja gusti film koji s vremenom nestaje. U slučaju naknadnih premaza, potrebno je provjeriti međuprianjanje i, ako je potrebno, mehanički ukloniti zaštitni film.

## Tehnički podaci

Gustoća	cca. 0,98 g/cm <sup>3</sup>
Potrošnja	cca. 0,15 kg/m <sup>2</sup>
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	RVS 11.06.42
Temperatura skladištenja	Biorazgradivost – Zahn Wellensov test +5°C do +30°C
Učinkan blokiranja (prema RVS)	> 85 %

## Podloga

### Prikladne podloge

Može se koristiti na svježe proizvedenim, mat vlažnim betonskim površinama ili svježe ogoljenim betonskim površinama, kao i na mehanički zaglađenom betonu koji također može sadržavati tvrda zrna.

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

### Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

### Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Navedene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i odlaganju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

### Ograničenje i nadzor izloženosti

#### Osobna zaštitna oprema:

#### Opće mjere zaštite i higijene:

- Pridržavati se uobičajenih mjera opreza pri rukovanju s kemikalijama.
- Držati podalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah uklonite zaprljanu, natopljenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

**14515, ZAŠTITA OD ISPARAVANJA LF 3, vrijedi od: 28.08.2023, Stranica 2**

## Estrih i mortovi

Zaštita dišnog sustava: Zaštita dišnog sustava samo uz stvaranje aerosola ili magle.

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice:

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim značajkama kvalitete i varira od proizvođača do proizvođača. Budući da je proizvod pripravak od nekoliko tvari, otpornost materijala za rukavice nije predvidljiva i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

- Točno vrijeme proboja mora otkriti i pridržavati se proizvođač zaštitnih rukavica.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale tijekom punjenja.

Zaštita tijela: zaštitna odjeća

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).