

MRAMORNI KAMENČIĆI COLORIT GRUBI MG 24

- > postojano na svjetlo
- > prirodna boja
- > prirodni raspon boja



Opis proizvoda

Mramorni kamenčići su prirodna mineralna sirovina. Višekratno oprani, te na vatri sušeni, bez su sadržaja humusa i drugih nečistoća. Moguće su male varijacije boja.

Za izradu prirodnog kamenog tepiha u sprezi sa smolom za prirodni kameni tepih, npr. za dekorativne površine u dnevnim boravcima, kupaonicama, kuhinjama, hodnicima, stepenicama, izložbenim prostorijama, auto salonima, trgovinama, salonima ljepote, fitnesa i wellnessa, uredima i vježbaonicama, izložbenim štandovima, barovima, diskotekama, restoranima, industrijskim sobama, garažama, radionicama.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG/KS (natur)		40
25 KG/PS		40

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: neograničeno dugo.

Obrada

Ugradnja:

Vidi u tehničkoj uputi za smolu za prirodni kameni tepih.

Tehnički podaci

Boja

Nasipna gustoća

Kako bi se po potrebi kompenzirale prirodne fluktuacije boja, preporučujemo miješanje zasebnih pakiranja jedna s drugom.
1,4 kg/dm³

Epoksi i poliuretanski podovi

Granulacija

2,0 - 4,0 mm

Oblik zrna

zaobljeni rubovi

Podloga

Prikladne podloge:

Zahtjevi za mineralne podloge:

Podloga mora biti u skladu sa zahtjevima IBF Smjernica - Industrijski podovi izrađeni od reakcijske smole - suha, nosiva i slobodna od odvajajućih dijelova, specifičnih vrsta ili stranih tvari. Preostala vlaga maks. 4 tež. %, mjereno s CM uređajem. Temperatura podloge veća od 12 ° C i 3 K iznad točke rosišta; Vlačna čvrstoća prijanjanja u prosjeku 1,5 N / mm²; najmanja pojedinačna vrijednost 1,1 N / mm².

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade temperirajte materijale!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode za dodavanje ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe tonirane proizvode provjerite radi točnosti boja!
- Identične boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- PAŽNJA PRIRODNI PROIZVOD: Fluktuacije boja su neizbježne!

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5 ° C!
- Idealan temperaturni raspon materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature odgađaju, usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Navedene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se znatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.