

MRAMORNI KAMENČIĆI

MG 24

- > prirodna raznolikost boja
- > postojano na svjetlo
- > prirodne boje



Opis proizvoda

Mramorni kamenčići su prirodna mineralna sirovina. Višekratno oprani, te na vatri sušeni, bez su sadržaja humusa i drugih nečistoća. Moguće su male varijacije boja.

Za izradu prirodnog kamenog tepiha u sprezi sa smolom za kameni tepih, npr. za dekorativne površine u dnevnim boravcima, kupaonicama, kuhinjama, hodnicima, na stepenicama, izložbenim prostorima, auto salonima, trgovinama, salonima ljepote, fitnesa i wellnessa, uredima, izložbenim štandovima, barovima, diskotekama, restoranima, industrijskim sobama, garažama, radionicama.

Oblik isporuke

| Pakovina | Vanjska ambalaža | Paleta |
|------------|------------------|--------|
| 25 KG / PS | - | 40 PS |

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Obrada

Za detaljne informacije vidi u tehničkoj uputi smole za kameni tepih PU 1K.

Tehnički podaci

Nasipna gustoća

Boja

Granulacija

Oblik zrna

1,4 kg/dm³

Kako bi se po potrebi kompenzirale prirodne varijacije boja, preporučujemo međusobno miješanje više vreća.

2,0 - 4,0 mm

zaobljeni rubovi

Podloga

Prikladne podloge

Zahtjevi za mineralne podloge:

Podloga mora biti u skladu sa zahtjevima IBF Smjernica -Industrijski podovi izrađeni od reakcijske smole - suha, nosiva i bez ikakvog efekta razdvajanja, vlastitih ili stranih tvari. Zaostala vlaga max. 4 tež. %, mjereno s CM uređajem. Temperatura podloge veća od 12 °C i 3 °C iznad točke rosišta; Vlačna čvrstoća prianjanja u prosjeku 1,5 N / mm²; najmanja pojedinačna vrijednost 1,1 N / mm².

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade temperirajte materijale!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode za dodavanje ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe tonirane proizvode provjerite radi točnosti boja!
- Identične boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- PAŽNJA PRIRODNI PROIZVOD: Varijacije boja su neizbježne! U slučaju mramornih žila koje sadrže željezo, tragovi korozije mogu se pojaviti na površini unatoč zalijepljenju reakcijskom smolom.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5 ° C!
- Idealan temperaturni raspon materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature odgađaju, usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetera i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Navedene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Šigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, šigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.