

## SREDSTVO ZA TIKSOTROPIRANJE SN 1K



- > male potrošnje
- > lako se umiješa
- > dobra sposobnost zgušnjavanja

### Opis proizvoda

Sredstvo za tiksotropiranje SN 1K je visoko učinkovit dodatak za povećanje stabilnosti smole za kameni tepih PU 1K.

Za unutarnje i vanjsko područje. Kroz dodatak sredstva za tiksotropiranje u smolu za kameni tepih PU 1K mijenjaju se tehnička svojstva, pogotovo viskoznost i vrijeme obrade. Vrijeme otvrdnjavanja prirodnog kamenog tepiha time se produljuje.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 KG / KE	-	24 KE

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut je na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Ručni električni mješač, odgovarajuća posuda za miješanje, gleter, špahtla, gleter za estrihe, zaštitna maska za prašinu.

#### Obrada

Izmiješani proizvod nanosi se odgovarajućim alatom.

Za okomite površine, smola za kameni tepih PU 1K se pomiješa sa cca. 7-8% sredstva za tiksotropiranje SN 1K i nanese na podlogu bez mramornih kamenčića.

Zatim se smola za kameni tepih PU 1K pomiješana sa sredstvom za tiksotropiranje SN 1K pomiješa s mramornim kamenčićima, u omjeru miješanja 1:10 (npr. 1,25 kg PU 1K + 7-8% SN 1K: 12,5 kg MG 14), nanese mokro na mokro i zagladi.

Tijekom obrade preporučamo da se alat povremeno očistiti s MUREXIN Epoxy Cleaner EP V4.

### Tehnički podaci

Epoksi i poliuretanski podovi

Potrošnja

cca. 6 - 8 % od vezivnog materijala

## Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade temperirajte materijale!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode za dodavanje ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe tonirane proizvode provjerite radi točnosti boja!
- Identične boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5 °C!
- Idealan temperaturni raspon materijala, podloge i zraka je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo postavljanje testnog područja unaprijed ili testiranje s na malom uzorku..
- Pazite na tehničke listove proizvoda za sve proizvode MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravke zadržite nepatvoreni izvorni proizvod odgovarajuće serije.

Naši su podaci prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite prljavu, natoplenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnih puteva:

- U slučaju nedovoljne ventilacije, koristite zaštitu za disanje.
- filter P2.

Zaštita ruku:

- zaštitne rukavice.
- Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod / tvar / pripravak.

Materijal za rukavice

- Koristite rukavice izrađene od čvrstog materijala (npr. Nitrila).

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

- Proizvođač zaštitnih rukavica može saznati točno vrijeme probijanja i mora se poštivati.

Zaštita očiju: Prilikom pretakanja preporučuju se zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).