

DesignCoat CP 16 Pasta za toniranje

- > u 16 različitih nijansi
- > s UV stabilnim pigmentima
- > osigurava ravnomjernu boju



Opis proizvoda

Pasta za toniranje proizvoda DesignCoat AC 1. Standardno doziranje je 3% težinski - ovisno o željenom intenzitetu boje. Boje: bijela, pješčana, vanilija, bež, svilenkasto siva, maslinasto siva, svijetlosmeđa, terra, smeđe siva, smeđa, bazalt, crna, svijetlosiva, marin siva, cementno siva, antracit.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
0,5 KG / KFL	-	40 KFL

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana

Obrada

Miješanje

Prije upotrebe dobro protresti. Pažljivo uklonite sve ostatke koji su se mogli stvoriti na vratu ambalaže. Preporučuje se napraviti probno područje kako bi se provjerila i potvrdila prikladnost i izgled.

Pasta za toniranje dodaje se dekorativnoj masi u dozi koja ovisi o željenom učinku. Nakon toga, masa se mora miješati najmanje 1 minutu kako bi se osiguralo da je masa homogena i bez grudica.

Ugradnja

Pasta se dodaje u DesignCoat AC 1.

Tehnički podaci

Potrošnja

3% težinski ili 300 g/10 kg mase, ovisno o željenom efektu

38202, DesignCoat CP 16 Pasta za toniranje, vrijedi od: 12.08.2026., Stranica 1

Za idealan sustav

Opis

DesignCoat AC 1 Dekorativna 1K akrilna smola

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Prije obrade materijale odgovarajuće temperirajte!
- Kako bi se održala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite točnost boje nijansiranih proizvoda!
- Konzistentnost boje zajamčena je samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Uvijek pustite da se temeljni premazi dobro osuše/stvrdnu.
- Promjena boje ili žutilo površine može se pojaviti kada je izložena UV svjetlu i određenim kemikalijama, ali to ne utječe na funkcionalnost i upotrebljivost premaza.

Napomene o okolišu:

- Ne nanositi na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealni temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlažnosti je od 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i/ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; treba izbjegavati propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih utjecaja!
- Zaštititi susjedne građevinske elemente/površine!
- Temperatura podloge mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.
- Odgovarajuća točka rosišta može se odrediti pomoću tablice točke rosišta na temelju prevladavajuće relativne vlažnosti zraka i temperature zraka.
- Zaštititi od onečišćenja (prašina, insekti, lišće itd.) tijekom faze reakcije!
- U područjima izloženim UV zračenju preporučujemo sustave koji su otporni na žutilo.
- Podloga mora biti prethodno obrađena odgovarajućim mehaničkim postupcima.

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da unaprijed napravite probno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavati se podataka o proizvodu za sve MUREXIN proizvode korištene u sustavu.
- Za popravke sačuvajte originalni proizvod odgovarajuće serije.
- Kako bi se izbjegli prilazi i vidljivi prijelazi iz nekoliko radnih traka, na većim duljinama moraju se raditi s pomakom!
- Mehaničko, grebanje i mehaničko naprezanje dovode do znakova trošenja.

Naši podaci su prosječne vrijednosti određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, vrijednosti navedene za svaku isporuku mogu se neznatno razlikovati, bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o proizvodu u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i odlaganjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Kontrola izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Držati podalje od hrane, pića i stočne hrane.
- Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu odjeću.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.
- Izbjegavati kontakt s očima i kožom.

Zaštita dišnih puteva:

- Preporučuje se zaštita dišnih puteva.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal rukavica

- Nitrilna guma

- Butilna guma

- Odabir prikladnih rukavica ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim svojstvima kvalitete i varira od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja materijala rukavica

- Točno vrijeme prodiranja mora odrediti proizvođač zaštitnih rukavica i mora se poštivati.

Zaštita očiju: Čvrsto zatvorene zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna odjeća.

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com