


## KISELINSKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SR 30

- > samoaktivirajući
- > jednostavne upotrebe
- > bez klorovodične kiseline



### Opis proizvoda

Kiselinsko specijalno sredstvo za čišćenje, uklanja onečišćenja od cementa, vapna, kredanja, i sl. u unutaršnjem i vanjskom području. Otapa anorganska onečišćenja i naslage zbog niske pH vrijednosti i dodatnih alkoholnih komponenti.

Proizvod se može koristiti u svim oblicima primjene na neporoznim podlogama kao što su npr. industrijski pod, pločice, nehrđajući čelik, itd. Sve metode primjene su moguće, od ručnog pranja do automatskih procesa. Moguća pranja natapanjem te mlaznicama.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	6	378

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 5 godina.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Četka, četka za ribanje, krpa, stroj za čišćenje

#### Primjena

Ovisno o stupnju zaprljanosti, sredstvo za čišćenje razrijedi se s vodom do 1:10 i nanese na površinu koju čistimo. Vrijeme izlaganja: cca 20-30 minuta. Za jače zaprljanja, ako je potrebno, koristiti nerazrijeđeno.

Po potrebi ponoviti postupak na suhoj površini.

Zaštitite staklene i metalne površine.

Sredstvo otapa prljavštinu i zatim se može isprati čistom vodom.

### Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viskoznost	2 mPa*s
pH-vrijednost	cca. 2
Boja	transparent
Razrjeđivanje	do 1:10 s vodom, ovisno o zaprljanosti

### Podloga

#### Prikladne podloge

Pogodno za: vapnene i cementne ostatke, hrđu.

Na svim površinama otpornim na kiseline. Za prljavštinu na površinama osjetljivim na kiseline preporučuje se mali test na neupadljivom području.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

#### Informacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

#### Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sistem.
- Zadržite originalan proizvod svake šarže za radove popravka.

Kod naših podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobiveni pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjnja prikladnosti proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se naći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi uputa u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).