


ALKALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE AR 30

- > za ručno i strojno čišćenje
- > odmašćuje
- > ekonomične potrošnje
- > snažna moć otapanja



Opis proizvoda

Alkalno specijalno sredstvo za otapanje teških organskih onečišćenja. Sadrži posebne katalizatore za najbolje rezultate čišćenja unutarnjeg i vanjskog prostora. Otapa organska onečišćenja i naslage poput masti, katrana, lazura, ostatka sredstva za čišćenje, prljavštine, čađe, voska, iscvjetavanja i drugo, također tekućih tvari poput ulja, otapala, itd.

Proizvod je primjenjiv u svim oblicima primjene. Moguće su sve metode nanošenja, od ručnog pranja do automatskih procesa. Također je moguće natapanjem i mlaznicom.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 5 godina. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Četka, četka za ribanje, krpe.

Primjena

Ovisno o stupnju onečišćenja, sredstvo za čišćenje nanosi se na površinu koju čistimo razrijeđeno s vodom do 1:10. Vrijeme djelovanja: 20 - 30 minuta. Ako je potrebno, nanosite nerazrijeđeno kod jakih onečišćenja. Po potrebi ponoviti postupak na suhoj površini.

Zaštitite staklene i metalne površine.

Onečišćenje se otapa pomoću sredstva i može se naknadno isprati čistom vodom.

Tehnički podaci

Epoksi i poliuretanski podovi

Gustoća	cca. 1,05 g/cm ³
Viskoznost	5 mPas
pH-vrijednost	cca. 11
Boja	transparent
Potrošnja	ovisno o podlozi i stupnju onečišćenja
Temperatura obrade	> 5°C do 30°C

Podloga

Prikladne podloge

Na svim podlogama neosjetljivih na baze.

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Informacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sistem.
- Zadržite originalan proizvod svake šarže za radove popravka.

Kod naših podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobiveni pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjavanja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se naći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.