

ULJE ZA NJEGU IL 20

- > Nije potrebno poliranje
- > Štiti i oplemenjuje
- > Usklađen sustav



Opis proizvoda

Bezmirisno, visokokvalitetno sredstvo za zaštitu i njegu neglaziranog, upijajućeg klinkera i keramike, opeke, split ploča, opeke i glinenih ploča, cementnih estriha i cementnih samorazlivajućih premaza. Ne može se miješati niti razrjeđivati s vodom. Može se koristiti u zatvorenim i vanjskim prostorima. Zbog svojih svojstava niske viskoznosti, proizvod prodire duboko u upijajuće površine i daje im rustikalni, koloristični izgled. Istovremeno se olakšava njega i smanjuje osjetljivost. Ne stvara naslage i nema sjaj.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 5 godina.

Obrada

Preporučeni alat

Četka, valjak od janjeće kože, krpa koja ne ostavlja dlačice.

Primjena

Nanesite na površinu četkom, valjkom od janjeće kože ili krpom koja ne ostavlja dlačice i ostavite da se upije. Na slabo upijajuće podloge nanijeti samo tanak sloj i po potrebi ukloniti višak. Ako se učinak smanji, može se s vremena na vrijeme ponovno primijeniti. Trajnost u zatvorenim prostorima je nekoliko mjeseci do godinu dana i jako ovisi o korištenim proizvodima za njegu: ispiranje, višenamjenska sredstva za čišćenje koja otapaju masnoću znatno skraćuju trajnost. Na otvorenom samo uvjetno postojan, učinak traje i do pola godine ovisno o vremenskim prilikama. Tretiranim područjem se može ponovno hodati nakon upijanja proizvoda (2-12 sati).

Tehnički podaci

Gustoća
Potrošnja
Temperatura obrade
Izgled

cca. 0,86 g/cm³
1 litra je dovoljna za 20 m² ovisno o apsorpciji
+5°C do +25°C
bistar, žućkast

Podloga

Prikladne podloge

Može se koristiti na svim upijajućim, pečenim opečnim i glinenim pločama i svim cementnim samorazlivajućim premazima. Trajnost na otvorenom je ograničena.

Napomene o proizvodu i obradi

Posebne upute:

Ne koristiti na glaziranim, poliranim ili zabrtvljenim površinama. Ako niste sigurni, pokušajte na neupadljivom području. Ne koristiti na vrućim površinama (npr. kaljeva peč). - "Ne suši se" Uzrok: previše nanosena ili neupojna podloga. Lijek: istrljajte suhom krpom koliko god je moguće da uklonite višak (tek nakon 2-3 dana).
- Ako se čuva na toplom ili predugo, boca može potamniti i skupiti se. Sam proizvod se još uvijek može koristiti bez ograničenja godinama kasnije.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.