MurePrime LF 1
Dubinski predpremaz



> EC1 PLUS - vrlo niskih emisija
> Obojano plavo
> Ne sadrži otapala
> Dubinskog djelovanja
> Spremno za uporabu

Opis proizvoda

Visokokvalitetna, fino dispergirana disperzija sintetičke smole s izvrsnom penetracijom i izraženom dubinom djelovanja, plavo obojena za kontrolu nanošenja. Bez otapala prema TRGS 610.
Može se koristiti kao vezivni predpremaz prije ljepila za pločice, masa za niveliranje i izravnavanje, kao i za hidroizolacijske premaze na upijajućim podlogama.
Za unutarnje i zaštićene vanjske prostore, za grundiranje visoko upijajućih cementnih, anhidritnih i gipsanih estriha prije izravnavanja, polaganja podnih obloga ili lijepljenja parketa s Murexin SMP, PU i ljepilima na bazi sintetičkih smola.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KKA	-	24 KKA
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA
1 KG / KFL	6	288 KFL

Skladištenje
Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat
Ličilačka četka, spužvasti valjak, velur valjak kratkih dlačica, gumeni brisač.

Ugradnja
Temeljni premaz nanijeti nerazrijeđen valjkom, ravnomjerno, u dovoljnoj količini i po cijeloj površini podloge. Ne izlijevati izravno na podlogu kako bi se izbjeglo lokalno prezasićenje. Također treba izbjegavati stvaranje lokvica!

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

TEHNIČKI LIST

Polaganje pločica i kamena

Tehnički podaci

Boja	plava
Potrošnja	~ 150 g/m²
Spremnost za polaganje	oko 15 min kod podloga neosjetljivih na vlagu, odnosno 6 - 8 sati kod podloga osjetljivih na vlagu. Kao predpremaz prije masa za niveliranje mora osušiti u potpunosti (min. 2 sata, odnosno min. 12 sati).
Temperatura obrade	> +5°C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EC1 Plus

Podloga

Prikladne podloge
Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Zidano ziđe
Gips-kartonske ploče, gipsano građevinske ploče
Porobeton

Nije pogodno: na plastici, metalu, premazima, kao predpremaz prije lijepljenje parketa s disperzijskim ljepilima.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Slojeve koji smanjuju prionjivost ili nisu stabilni, kao što su rubne zone estriha, sinterni slojevi te ostaci starih ljepila i podnih obloga, potrebno je ukloniti strojno brušenjem, glodanjem ili sačmarenjem.
Priprema podloge za keramičarske radove: podlogu je potrebno usisati, izbrusiti ili pomesti.
Priprema podloge za polaganje podnih obloga: cementne estrihe i estrihe na bazi kalcijeva sulfata potrebno je površinski obrusiti i usisati.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:
- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek pustite da se prajmeri dobro osuše.
- Treba izbjegavati jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda.
- Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotokove ili tlo.
- U slučaju dodira s očima ili kožom odmah isprati s puno vode.
- Ispražnjeni spremnici od ostataka mogu se reciklirati. Ostaci materijala mogu se odložiti kao komunalni otpad nakon sušenja.
- Proizvod sadrži: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on.

Napomene o uvjetima okoline:
- Ne primjenjivati na temperaturama ispod +5 °C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:
- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.
Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.
Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com