

DUBINSKI PREDPREMAZ LF 1



- > bez otapala
- > obojan plavo
- > EC1 PLUS - vrlo niskih emisija
- > spremno za uporabu



Opis proizvoda

Visokokvalitetna disperzija sintetičkih smola s vrlo dobrim svojstvima penetracije i jednostavnom kontrolom zbog plavog obojenja.

U zatvorenom i otvorenom području kao vezivni most za sva ljepila za keramiku, nivelirajućih i izravnavajućih masa te povezanih hidroizolacija na upijajuće podloge. Pogodno sukladno ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KKA	-	24
10 KG / KKA	-	42
5 KG / KKA	-	96
1 KG / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ličilačka četka, spužvasti valjak, velur valjak kratkih dlačica, gumeni brisač.

Obrada

Nezriješeno sredstvo nanijeti na podlogu odgovarajućim alatom. Spriječiti nastajanje lokvica. Alat nakon upotrebe isprati vodom.

Tehnički podaci

Polaganje keramike i kamena

Boja	plava
Potrošnja	cca. 150 g/m ²
Spremnost za polaganje	cca. 15 min kod podloga neosjetljivih na vlagu, odnosno cca. 6 - 8 sati na podlogama osjetljivih na vlagu

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC 1 Plus

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Ziđe
Gips-kartonske ploče
Glatki beton (upijajući)
Porobeton

Nije pogodno: na plastici, metalu, premazima i sl.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podlogu usisati, pobrusiti ili pomesti.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek pustite da se prajmeri dobro osuše.
- Treba izbjegavati jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda.
- Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotokove ili tlo.
- U slučaju dodira s očima ili kožom odmah isprati s puno vode.
- Ispražnjeni spremnici od ostataka mogu se reciklirati. Ostaci materijala mogu se odložiti kao komunalni otpad nakon sušenja.
- Proizvod sadrži: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.

40000, DUBINSKI PREDPREMAZ LF 1, vrijedi od: 01.03.2023, Stranica 2

Polaganje keramike i kamena

- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjeња prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.