

DUBINSKI PREDPREMAZ LF 15



- > koncentrat (vodom razrijediv)
- > vrlo visoki prinos
- > bez otapala i vrlo niskih emisija



Opis proizvoda

Visokovrijedni koncentrat temeljnog premaza na osnovi akril miješane polimerne baze, bez otapala, razrijediv vodom, s vrlo dobrom svojstvima prodiranja. Jednostavna kontrola zbog plavog obojenja.

U unutarnjem i vanjskom području kao vezivni most za sva ljeplila za keramiku, nivelirajuće i izravnavajuće mase i povezanu hidroizolaciju kod upijajućih podloga.

Pogodno u skladu s DIN 18534 W0 - W3 kao i ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA		42

Skladištenje:

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: cca. 12 mjeseci.

Obrada

Preporučeni alat:

Ličilačka četka, fini spužvasti valjak, velur valjak kratkih dlačica, gumeni razastirač.

Obrada:

Prikladnim alatom razrijeđen (ovisno o upijanju do max. 1: 5 vodom) ili nerazrijeđen nanesite na podlogu i izbjegavati stvaranje lokvica. U slučaju podloga na bazi gipsa na podu (npr. Anhidritni estrisi), mora se poštivati omjer miješanja s vodom do max. 1:1. Kod podloga na bazi gipsa na zidu (npr. gips-kartonske ploče), mora se poštivati omjer miješanja s vodom do max. 1: 3.

Alat nakon upotrebe očistite vodom.

Tehnički podaci

Spremnost za polaganje

cca. 15 - 30 min kod podloga neosjetljivih na vlagu, odn. cca. 6 - 8 sati

Razrjeđivanje

kod podloga osjetljivih na vlagu

Boja

ovisno o upijanju podloge do max. 1:5 s vodom

Potrošnja

plava odn. plavkasta (ovisno o razrjeđivanju)

cca. 150 - 200 g/m²

Podloga

Prikladne podloge:

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Gipsana žbuka

Vapneno - cementna žbuka

Ziđe

Gips-kartonske ploče

Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

(Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek pustite da se prajmeri dobro osuše.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vлага zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vлага zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane

40005, DUBINSKI PREDPREMAZ LF 15, vrijedi od: 08.07.2021, Stranica 2

vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.