

DUBINSKI PREDPREMAZ LF 15



- > bez otapala i vrlo niskih emisija
- > vrlo visokog prinosa
- > koncentrat (razrijediv vodom)



Opis proizvoda

Visokokvalitetni koncentrat temeljnog premaza na bazi akrilnih kopolimera, bez otapala, razrijediv vodom, s vrlo dobrim svojstvima penetracije. Jednostavna kontrola nanosa zbog plavog obojenja. U unutarnjem i vanjskom području kao vezivni most za sva ljepila za keramiku, nivelirajuće i izravnavajuće mase i povezanu hidroizolaciju kod upijajućih podloga. Pogodno u skladu s DIN 18534 W0 - W3 kao i ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ličilačka četka, fini spužvasti valjak, velur valjak kratkih dlačica, gumeni brisač.

Obrada

Prikladnim alatom razrijeđen (ovisno o upijanju do max. 1:5 vodom) ili nerazrijeđen nanijeti na podlogu, pritom je potrebno izbjegavati stvaranje lokvica. U slučaju podloga na bazi gipsa na podu (npr. anhidritni estrih), mora se poštivati omjer miješanja s vodom do max. 1:1. Kod podloga na bazi gipsa na zidu (npr. gips-kartonske ploče), mora se poštivati omjer miješanja s vodom do max. 1: 3.

Alat nakon upotrebe očistite vodom.

Tehnički podaci

Boja	plava odn. plavkasta (ovisno o razrjeđivanju)
Potrošnja	cca. 150 - 200 g/m ²
Razrjeđivanje	ovisno o upijanju podloge rijediti do max. 1:5 s vodom
Spremnost za polaganje	cca. 15 - 30 min kod podloga neosjetljivih na vlagu, odn. cca. 6 - 8 sati kod podloga osjetljivih na vlagu

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Gipsana žbuka
Vapneno - cementna žbuka
Zid od opeke
Gips-kartonske ploče, gips-građevinske ploče
Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

(Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek pustite da se prajmeri dobro osuše.

Napomene o okolišu:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.