
TopLevel AM 50 Brza izravnavajuća masa Tras



> S tras dodatkom
> Vrlo brzo stvrdnjavanje
> Visoke stabilnosti
> Do 50 mm u jednom sloju



Opis proizvoda

Masa za izravnavanje vrlo brzog stvrdnjavanja i s dodatkom trasa, visokovrijedno modificirana, otporna na vodu i smrzavanje, hidrauličkog stvrdnjavanja. Zahvaljujući posebnim dodacima, masa očvršćuje bez naprezanja u slojevima debljine do 50 mm te pokazuje izvrsna svojstva obradivosti. Za unutarnju i vanjsku uporabu za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja keramičkih pločica u stambenim prostorima, tuševima, na balkonima, terasama, u garažama, bazenima, komercijalnim vlažnim prostorima i na fasadama.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42 PS

Skladištenje
Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 270 dana.

Obrada

Preporučeni alat
Električni mikser male brzine, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, gleter, špahtla, letva za ravnanje.

Miješanje
Miješati u čistoj posudi za miješanje električnim mješačem na malom broju okretaja do homogene smjese bez grudica (vrijeme miješanja oko 4 minute).

Ugradnja
Prije nanošenja izravnavajuće mase, nanijeti kontaktni sloj na prethodno pripremljenu površinu temeljnim premazom. Za primjenu na velikim površinama postaviti vodilice.

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Naknadna njega:
Spriječiti prebrzo sušenje svježeg morta odgovarajućim mjerama. Nakon uporabe očistite alat vodom.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 1,6 kg/m² po mm debljine sloja
Debljina sloja	max 50 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca. 1 - 6 sata (ovisno o debljini sloja)
Vrijeme obrade	cca. 30 min
Potreba za vodom	cca. 0,18 l/kg (odgovara 4,5 l / 25 kg)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
Tlačna čvrstoća:
48 sati - 16,0 N/mm²
7 dana - 20,0 N/mm²
28 dana - 30,0 N/mm²

Podloga

Prikladne podloge
Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Zid od opeke
Oplatni glatki beton
Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:
- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal koji se već počinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili miješati sa svježim materijalom!

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Napomene o okolini:
- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
-Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:
- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.
Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.
Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com