

LJEPILO ZA BRTVENE TRAKE DBK 80



- > spremno za upotrebu
- > nanošenje valjkom ili lopaticom
- > vrlo niskih emisija - EC 1 Plus
- > jednostavne obrade
- > brzi nastavak radova



Opis proizvoda

Jednokomponentno, trajno elastično ljepilo za brtvene trake, spremno za upotrebu, bez otapala. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje MUREXIN-ovih brtvenih traka ili komponenti sustava na zidne i podne površine u vlažnim prostorima (npr. tuševima, kupaonicama itd.). U skladu s ÖNORM B 3407 W1-W5 kada se koriste odgovarajuće disperzijske ili cementne kompozitne hidroizolacije. U skladu s DIN 18534 za izloženost vodi W0-I do W3-I (kod W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja) u spremi s Profi folijom za brtvljenje Maximo PSM 1K sukladno ispitnim principima za izдавanje općeg certifikata o ispitivanju građevine.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
7 KG/KE		85

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u originalnoj neotvorenoj ambalaži: 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Spužvasti valjak ili od janjeće kože, gleter.

Ugradnja:

Nanijeti materijal izravno iz spremnika na podlogu pomoću odgovarajućeg alata i zalijepiti traku za brtvljenje ili komponentne sustava na svježi materijal. Kad se ljepilo prikladno osuši, može se primijeniti nadolazeća povezana hidroisolacija (DM ili CM). Alat nakon upotrebe očistiti vodom.

Tehnički podaci

Boja	zelena
Potrošnja	cca. 0,3 kg po metru dužnom trake za brtvljenje
Obradivo nakon	nakon cca. 15 min

Podloga

Prikladne podloge:

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Gips žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Ziđe
Gips-kartonske ploče
Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Potrebna je odgovarajuća prethodna obrada podloge temeljnim premazom.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Povezana hidroizolacija mora se nanositi u najmanje 2 sloja.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vлага zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vлага zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!
- Prije nanošenja hidroizolacije, nedostaci i neravne površine moraju se prvo izravnati u zasebnom postupku.

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.
- Povezana hidroizolacija ne može zamijeniti strukturnu hidroizolaciju.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i stvrdnjavanja.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.