

LJEPILO ZA BRTVENE TRAKE DBK 80



- > brzi nastavak radova
- > jednostavne obrade
- > vrlo niskih emisija - EC 1 Plus
- > nanošenje valjkom ili lopaticom
- > spremno za upotrebu

Opis proizvoda

Jednokomponentno, trajno elastično ljepilo za brtvene trake, spremno za upotrebu, bez otapala. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje MUREXIN-ovih traka za brtvljenje ili komponenti sustava na zidne i podne površine u vlažnim prostorima (npr. tuševima, kupaonicama itd.). U skladu s ÖNORM B 3407 W1-W5 kada se koriste odgovarajuće disperzijske ili cementne kompozitne hidroizolacije. U skladu s DIN 18534 za izloženost vodi W0-I do W3-I (kod W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja) u sprezi s Profi folijom za brtvljenje Maximo PSM 1K.

Oblak isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
7 KG / KE	-	85

Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Spužvasti valjak ili valjak od janjeće kože, gleter.

Obrada

Nanijeti materijal izravno iz spremnika na podlogu pomoću odgovarajućeg alata i zalijepiti traku za brtvljenje ili komponentne sustave na svježi materijal. Kad se ljepilo prikladno osuši, može se primijeniti nadolazeća povezana hidroisolacija (DM ili CM). Alat nakon upotrebe očistiti vodom.

Tehnički podaci

Boja

zelena

Potrošnja
Obradivo nakon

cca. 0,3 kg/m² trake za brtvljenje
nakon cca. 15 min

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Cigleni zid
Gips-kartonske, gips-građevinske ploče
Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Potrebna je odgovarajuća prethodna obrada podloge temeljnim premazom.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Povezana hidroizolacija mora se nanositi u najmanje 2 sloja.

Napomene o okolišu:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vлага zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vлага zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!
- Prije nanošenja hidroizolacije, nedostaci i neravne površine moraju se prvo izravnati u zasebnom postupku.

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.
- Povezana hidroizolacija ne može zamijeniti struktturnu hidroizolaciju.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i stvrdnjavanja.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

TEHNIČKI LIST

Polaganje keramike i kamena

MUREXIN

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.