

TRAKA ZA BRTVLJENJE DB 70



- > obostrano lamelirano flisom
- > metarska oznaka
- > vodonepropusna

Opis proizvoda

Tkaninom ojačana, elastična traka za brtvljenje sa zonom bez tkanine za veću elastičnost, obostrano vidljivom mrežicom i obostrano lamelirana flisom za optimalnu ugradnju, vodonepropusna, kemijski otporna na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Komponenta sustava za hidroizoliranje u zoni zidova i poda, kako u zatvorenom tako na otvorenom. Za premoščivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva. Također pogodno za bazene.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 M / ROL	-	48 ROL
50 M / ROL	-	100 ROL
10 M / ROL	-	392 ROL
25 STK / STK	25	5000 STK

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Obrada

Traku za brtvljenje umetnuti u svježi sloj hidroizolacijskog premaza. Potom cijelu površinu rubnih zona i spojeva obraditi hidroizolacijom. Alat nakon upotrebe isprati vodom.

Tehnički podaci

Boja
Potrošnja
Površinska težina
Debljina

žuta
Uzeti u obzir preklapanja od minimalno 5 cm
600 - 800 g/m²
0,70 mm

40050, TRAKA ZA BRTVLJENJE DB 70, vrijedi od: 13.07.2023, Stranica 1

Polaganje keramike i kamena

Širina	ukupno 120 mm odn. 240 mm, Obloga od flisa 70 mm, od čega zona istezanja 30 mm
Vlačna čvrstoća u zoni istezanja	Uzdužno: > 5,0 Mpa Poprečno: > 2,5 MPa

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Cigleni zid
Gips-kartonske, gips-građevinske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Materijali na osnovi drva

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

40050, TRAKA ZA BRTVLJENJE DB 70, vrijedi od: 13.07.2023, Stranica 2

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.