

# Traka za brtvljenje DB 70



- > obostrano lamelirana flisom
- > metarska oznaka
- > vodonepropusna

## Opis proizvoda

Tkaninom ojačana, elastična traka za brtvljenje sa zonom bez tkanine za veću elastičnost, obostrano vidljivom mrežicom i obostrano lamelirana flisom za optimalnu ugradnju, vodonepropusna, kemijski otporna na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Komponenta sustava za hidroizoliranje u zoni zidova i poda, kako u zatvorenom tako na otvorenom. Za premošćivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva. Također pogodno za bazene.

## Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 M / ROL	-	48 ROL
50 M / ROL	-	100 ROL
10 M / ROL	-	392 ROL
25 STK / STK	25	5000 STK

## Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

## Obrada

### Obrada

Traku za brtvljenje umetnuti u svježi sloj hidroizolacijskog premaza. Potom cijelu površinu rubnih zona i spojeva obraditi hidroizolacijom.

## Tehnički podaci

Boja  
Potrošnja  
Površinska težina  
Debljina

žuta  
Uzeti u obzir preklapanja od minimalno 5 cm  
600 - 800 g/m<sup>2</sup>  
0,70 mm

# TEHNIČKI LIST

Polaganje keramike i kama

MUREXIN

Širina

ukupno 120 mm odn. 240 mm, Obloga od flisa 70 mm, od čega zona istezanja 30 mm

Vlačna čvrstoća u zoni istezanja

Uzdužno: > 5.0 MPa Poprečno: > 2.5 MPa

## Podloga

### Prikladne podloge

- Beton
- Cementni estrih
- Anhidritni estrih
- Lijevani asfalt
- Gipsana žbuka
- Vapneno-cementna žbuka
- Cigleni zid
- Gips-kartonske, gips-građevinske ploče
- Oplatni glatki beton
- Porobeton
- Materijali na osnovi drva

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

## Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vлага zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vлага zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

## Sigurnosne napomene

40050, Traka za brtvljenje DB 70, vrijedi od: 08.08.2024, Stranica 2

# TEHNIČKI LIST

## Polaganje keramike i kamena

MUREXIN

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može oslobođiti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](#).